

# 常德真石漆 万圣美涂料 真石漆底漆

产品名称	常德真石漆 万圣美涂料 真石漆底漆
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

墙体批荡前，常德真石漆，应使用塑料薄膜将绿地和墙体周遍设施进行保护。批荡后，基面应平整、洁净，不得有油污、浮灰或其他污染物存在，并应充分养生干燥，外墙真石漆，含水率应低于8%（新批水泥墙体养生期一般为一周至半个月）。分格线部分应用美纹纸贴好，分格线宽度应预先确定。喷涂底漆程序，确认基面合格后，便可进行喷涂底漆操作，即进行封底处理，其目的在于：防止基面渗色、返碱、透湿、污染、溶胀真石漆，防潮底漆干透时间约为60-120分钟。

抗冷热循环能力强，不起泡，不剥落。强老化试验表明真石漆可以经受10年的室外自然环境老化，不会起粉，开裂起鼓。有韧性，粘结力强，能克服墙体砂浆的微小裂纹，对外墙起到抗渗防水作用。现在的真石漆一般采用进口树脂原材料，水包水真石漆，精选天然石粉，不掺人工色素，日晒雨淋，长期使用不变黄，真石漆底漆，不发白。由于采用天然石材，由高强粘结剂组成，真石漆的涂层厚度有2-4MM，具有相当于大理石的硬度，对墙体保护作用非常显著。

一是保温性能，材料导热系数越低，所需设计厚度越薄，对于导热系数过大的保温产品，基本没有可能用于高节能要求的建筑上。

二是尺寸稳定性，保温材料应具有良好的尺寸稳定性，如果用于工程上板材容易发生翘曲变形，就容易导致外饰面开裂渗水。

三是吸水性能，保温材料在吸水状态下保温性能会急剧降低，因此工程所用的保温材料应是低吸水率的。现在很多的岩棉板、酚醛板、保温砂浆类材料都是高吸水性材料，实际的保温性能远远达不到理论效果。

四是质量可靠性，常见的保温板材，尺寸固定，保温性能也是很稳定的，有可靠的保障。

五是施工便捷性，目前，很多新型材料不具有相应的施工便捷性，例如真空绝热板等板材现场难以裁切，对基墙面的适配性很低。

常德真石漆-万圣美涂料-

真石漆底漆由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是湖北襄樊,室外涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在万圣美涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创万圣美涂料更加美好的未来。