

# 防水可挠管厂家 四川可挠管厂家 跃峰金属

产品名称	防水可挠管厂家 四川可挠管厂家 跃峰金属
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠管就是我们说的可挠金属管，可挠金属管，就是指可挠性强的金属管线，通常在水电安装行业的导管或软连接。所谓可挠性，就是指弹性变形性大，可以自由弯曲变形。可挠金属管的使用优点主要有下面几点：可挠管厂家可挠性好，施工方便；适用于复杂情况的施工连接；能够自由变形，而且具有一定的刚度牢固性不易损坏；与其他防水材料、保温材料、防火材料结合在一起能够发挥材料的使用功能。可挠管厂家在施工的时候，有着自己方便性，因为它自带螺纹，所以在进行切割的时候，可以随时随地来进行。所以这个方面是可挠管的一个重要的优势，当然除了它在这方面的优势之外，再有一点，也就是它在使用的时候，还有着自己在体积上面的优势，和其他的同类产品相比，这种产品在使用的时候，有着体积小的优势。

可挠管厂家暗配时，宜沿近的路线敷设，并应减少弯曲，埋入建筑物内的金属套管，与建筑物表面的小距离不应小于15mm。在现浇混凝土内敷设时应与钢筋固定，固定间距不应大于500mm。可挠金属电线保护套管配管后穿线时，防水可挠管厂家，管内导线包括绝缘层在内的总截面积，不应大于管内空截面积的40%。可挠金属电线保护套管路较长或有弯时，为防止在普利卡管穿线时因阻力过大损坏导线，规定了两个接线盒或拉线盒的距离：无弯时不超过30m；有一个弯时，不超过20m；有两个弯时，不超过15m；有三个弯时，不超过8m。可挠管厂家应加装拉线盒(接线盒)或放大布线管路的管径。可挠金属电线保护套管的金属外壳，应有可靠接地，管路与接地线不应熔焊连接，应采用接地卡接地，并且可挠金属电线保护套管，不得作为电气接地线。可挠管厂家在预埋时管子的弯曲半径，不应小于管外径的10倍。可挠金属电线保护套管切割时，不需要台虎钳之类的工具，切管时用手握住管子或放在工作台上用手压住，用套管切割刀刀刃，轴向垂直对准管子的螺纹沟尽量成直角切断，也可用钢锯进行切割，切断后应及时清除管口毛刺，使切断面光滑。

可挠管厂家的性能；

- 1、拉伸性能；10#-15#的可挠金属保护套管，在500牛拉伸力作用下，管芯材料重叠的地方不得由开口，聚层不能有破损的现象。其他型号的可挠金属保护套管在1000牛拉伸力作用下，管芯材料重叠的地方不得由开口，聚层不能有破损的现象。
- 2、抗压性能；在可挠金属保护套管上部，30秒内达到1250牛，持续1分钟，扁平率应在30%以下。
- 3、抗弯曲性能；对可挠金属保护套管按照一定曲率半径，左右方向连续四次弯曲成90度，每一次的操作需保持15秒，KZ可挠管厂家，然后保持弯曲状态，电器可挠管厂家，5分钟左右，可挠金属保护套管表面没有明显的裂痕，再用量具检查可挠金属保护套管的内径是否有变动。
- 4、电气性能；电气性能很关键，涉及到电线、电缆的实际使用效果。10#-24#的可挠金属保护套管，电阻均应小于0.05欧姆，其他规格的可挠金属保护套管电阻均应小于0.03欧姆。
- 5、耐腐蚀性能；将可挠金属保护套管放在硫酸铜溶液中浸泡1分钟，然后用清水冲洗，可挠金属保护套管表面不得有铜覆层面。
- 6、耐浸泡性能（防水性能）；将包塑的可挠金属保护套管弯曲成U形，四川可挠管厂家，浸泡在水中72小时，可挠金属保护套管没有渗水的现象。
- 7、耐阻燃性能；将可挠金属保护套管两端接触火源，燃烧30秒，可挠金属保护套管中间部分接触火源，燃烧60秒。然后撤离火源30秒内，能自动熄灭。

防水可挠管厂家-四川可挠管厂家-

跃峰金属由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北廊坊的建筑及道路类等行业积累了大批忠诚的客户。跃峰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事电器导管，可挠电器导管，电气导管的厂家，欢迎来电咨询。