

智能停车场道闸 龙驿|实力品牌厂家

产品名称	智能停车场道闸 龙驿 实力品牌厂家
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

人脸识别通道闸机有效提升了场所安全和通行效率，随着如今人脸识别系统应用越来越广泛，很多办公大楼、火车站等密集的场所均采用人脸识别对比闸机，人脸识别通道闸厂家不仅能快速识别对比出入人员，有效提升了场所安全和通行效率。道闸性能

- 1、特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
- 2、特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
- 3、排除闸杆运行带来的抖动。
- 4、闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
- 5、特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
- 6、驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。小区道闸是专门用于住宅小区、写字楼、公寓、商厦等地点停车场系统的出入口控制设备，通常搭配停车场软硬件管理系统、车牌识别系统构成一体机作为完整的停车场收费设备。小区道闸通常采用时尚大气、五彩斑斓、富有艺术气息的栅栏道闸或广告道闸，不仅能管理小区车辆进出，而且可以提升小区形象

道闸功能1、采用全无线控制方法，即方便，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。2、采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点。3、该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，道闸的要求，也可接入收费系统实现自动管理。人行通道闸机都有什么区别?1、三辊闸：其阻拦体为三辊铝盘，标准杆长为500MM，其每次仅可通行一人，可以单向或者双向通行。但是通行速度一般。2、摆闸：作为一款可以调整通道宽度的闸机，其机箱、阻拦体，都是可以调节的。宽可以通行830MM，两台对开通道宽度可达到1800MM。因此，比较适合在单向或者双向通行控制。3、翼闸：是必须要两台闸机才能组成一个通道的。一般通道宽度都在600MM左右。适用于单向或者双向通行。外形比较美观、大方，通行速度快，智能停车场道闸，红外防夹伤。4、旋转闸：它的工作方式是十字型旋转，人员进出一人一杆，且通道宽度在600MM左右，安全性比较好，通行速度也较快。停车场车牌自动识别系统组成：系统主要由智能车牌识别高清网络摄像机、一体化道闸、车牌及车位屏、停车场管理系统软件及智能车牌识别软件等组成。

摆闸：摆闸是所有通道闸中通道宽度范围*大的，摆臂长度可以定制，单摆臂长度标准40cm，*长可达60cm，这样双杆通道宽可达120cm，适用于单向或双向控制、车流(电动车、三轮车)，通行速度一般。主要用于通道出入口管理，通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到宽的通道特性。有的摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车交通工具通行。道闸性能

- 1、特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
- 2、特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
- 3、排除闸杆运行带来的抖动。
- 4、闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
- 5、特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
- 6、驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。道闸机箱及闸杆美观时尚颜值高，并且闸杆需要带反光效果，这样防止因夜晚看不清楚而撞上闸杆的情况。另外闸杆采用防砸胶条、中间铝合金材质，这样即便有车撞上也不会刮伤车，同时闸杆材质较轻对电机负荷较小，可以延长电机寿命。

智能停车场道闸-龙驿|实力品牌厂家(图)由安徽龙驿停车服务有限公司提供。安徽龙驿停车服务有限公司是从事“停车场系统,道闸系统,无人值守”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事合肥道闸，安徽道闸，合肥

道闸系统的厂家，欢迎来电咨询。