

擦窗机厂家 安赛伏机械设备公司

产品名称	擦窗机厂家 安赛伏机械设备公司
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，擦窗机厂家，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供的产品及技术支持及健全的售后服务。

擦窗机作为高空作业的特种非标产品，已经成为高层及超高层建筑外墙维护、清洁的重要机械设备。随着异形墙面建筑的发展，为扩大擦窗机作业范围，满足更高的作业要求，臂长超过30 m的大型擦窗机得到较广泛应用，且伸缩臂型的屋面轨道式擦窗机逐渐成为主流机型。擦窗机伸缩臂节数和臂长的增加，造成整机质量和重心变化，对作为擦窗机整机支撑基础的行走机构带来不利影响，直接影响了整机的工作性能与整机安全，结构失效会造成重大事故。因此，擦窗机的大型化对其行走机构的良好运行与承载能力提出更高要求。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供的产品及技术支持及健全的售后服务。

擦窗机的安全装置的要求如下：

(1)非封闭轨道的台车或爬轨器应设可靠的行程限位开关，确保在设计的行程范围内运动。

(2)非封闭轨道的台车、爬轨器应设置行程限位装置，该装置应能承受擦窗机运行惯性所产生的冲击载荷。

(3)吊臂的变幅应由独立动力驱动。

对于伸缩变幅的吊臂，应装有伸、缩限位装置。对于仰俯变幅的吊臂，应装有上、下限位装置。

(4)必须设置手动升降机构。当停电或电源故障时，作业人员能安全撤离。

(5)必须设置限位保护装置，当吊船到达上、下极限位置时应能立即停止。

(6)卷扬式起升机构必须配备两套制动器，主制动器和后备制动器。

主制动器应为常闭式，在停电和紧急状态下，应能手动打开制动器。后备制动器（或超速保护装置）必须独立于主制动器，在主制动器失效时能使吊船在1m的距离内可靠停住。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供产品及技术支持及健全的售后服务。

卧式轨道式窗户清洗机 施工要点：轨道式窗户清洁机通过轨道系统连接到建筑物的结构板。标距通常为0.8-4.0m，两个导轨可以布置在一个平面中或不布置在一个平面中。轨道系统包括底座，连接器和轨道。在结构加盖之前，基座的高度应高于屋顶表面层80mm，基座应为1500~2500mm。底座嵌入部分由10~16mm厚的嵌入式钢板和4根Root组成。16或者 ϕ 20个锚固螺栓，在基座构造完成后，通过调整嵌入式螺栓上的螺母将所有嵌入式钢板调整到同一平面。在二次灌浆填充间隙后，将嵌入的钢板固定并终使用。导轨连接器（压板）将导轨固定到嵌入式钢板上。窗户清洁器的窗户由I形钢或H形钢制成。通常，轨道直接焊接到嵌入式钢板上。安装轨道后，底座和屋顶均匀防水。

擦窗机厂家-安赛伏机械设备公司由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。擦窗机厂家-安赛伏机械设备公司是武汉安赛伏机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。同时本公司还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。