

江西真空冲洗阀 珂玛环保|诚信经营

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江西真空冲洗阀 珂玛环保 诚信经营 |
| 公司名称 | 合肥珂玛环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区天都路179号 |
| 联系电话 | 13856003485 13856003485 |

产品详情

.门的功能不需要电力。充分利用管网的潜在容量优化管网运行管理，防止污染物的沉积均化污水处理厂负荷，防止管道中的气味污染，可联合使用，作为污水管理设施，水力自动冲洗[]具有特殊自保持机构的闸门的安全关闭0冲洗门微型不锈钢冲洗门防腐处理冲洗门结构及用途：水力自动冲洗门]包括冲洗[J]，冲洗i]的上部铰接在固定梁上，冲洗门的下部连接有浮动板，真空冲洗阀，浮动板上端面连接有两个固定板，固定板的外侧面设有与其铰接的驱动杆，驱动杆的一端与驱动装置的输出端连接驱动杆另一端下部与弹性结构连接，上部与第二弹性结构的下端连接第二弹性结构的下端连接有限位凸起;固定板上还铰接连接有限位机构，限位机构包括壁板和分离板，壁板的其中--侧壁的端部设置在限位凸起的侧部，分离板与连接板卡合并可分离连接，连接板与同侧的两个连接臂铰接。无需外界动力或控制技术，利用拦蓄的上游污水，实现自动冲洗管道的目的，还可以对管道底部进行冲洗，使管道底部更加干净。

门式水力自动冲洗装置 冲洗系统工作过程如下:将雨水调蓄池分割成数条长形冲洗廊道廊道始端设置存水池(位于图中冲洗左侧和冲洗[，廊道末端设置集水坑。在调蓄池空池状况，池内无水，冲洗门体呈松池开启状态。0.门的功能不需要电力。充分利用管网的潜在容量优化管网运行管理，防止污染物的沉积均化污水处理厂负荷，防止管道中的气味污染，可联合使用，作为污水管理设施，水力自动冲洗[]具有特殊自保持机构的闸门的安全关闭

0装置通过拦蓄门的拦蓄作用，可充分管道的潜在容量存储污水;利用蓄集污水冲洗管

道;根据水质情况，对不同水质的污水进行灵活控制。拦蓄冲洗门的安装位置依据构筑物的墙体结构而走。拦蓄门以枢纽转动，可以锁定在任何位置。闲置时，拦蓄[可以锁定在较大开启状态;蓄水时，拦蓄门锁定在关闭状态，与管道底部闭合，对污水进行拦蓄。特殊设计的拦蓄[可以设定为*出流，也可以设定为底出流。0

江西真空冲洗阀-

珂玛环保|诚信经营(在线咨询)由合肥珂玛环保科技有限公司提供。合肥珂玛环保科技有限公司是安徽合肥,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在珂玛环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创珂玛环保更加美好的未来。