

10kv油浸式变压器维修 万鹏变压器维修 府谷油浸式变压器

产品名称	10kv油浸式变压器维修 万鹏变压器维修 府谷油浸式变压器
公司名称	山西万鹏变压器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区修文镇郭村
联系电话	13934203146

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西万鹏变压器制造有限公司

油浸式变压器的检查

我公司从事各种山西变压器制造、检修、油浸式变压器改造及现场抢修的服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。欢迎来电咨询！

铁芯及其夹件的外观检查。表面有无过热、变形，油浸式变压器维修，螺丝有无松脱现象。检查芯体各穿心螺杆的绝缘是否良好。用1000V摇表对螺栓进行测定，绝缘电阻一般不低于100 MO Ω

接线、引线的检查。检查高、低压侧引线端子及分接头等处的紧固件和连接件的螺栓紧固情况，府谷油浸式变压器，有无生锈、腐蚀痕迹，并将分接头螺栓重新紧固一次。

线圈的检查。检查绝缘体表面有无爬电痕迹或炭化、破损、龟裂、过热、变色的现象，油浸式变压器修理，必要时采取相应的措施进行处理。

接地情况的检查。检查变压器铁芯一点接地应良好。温控器及测温元件的检查、校验。附属部件的检查。检查其端子排及其接线情况，测量电机、风扇及接地变压器、二次电阻等。

油浸式变压器主要部件

我公司从事各种变压器制造、检修、油浸式变压器改造及现场抢修的服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。欢迎来电咨询！

普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上，内为低压绕组，外为高压绕组。（电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上）。变压器在带负载运行时，当副边电流增大时，10kv油浸式变压器维修，变压器要维持铁芯中的主磁通不变，原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。变压器二次有功功率一般=变压器额定容量（KVA）×0.8（变压器功率因数）=KW。

电力变压器主要有：A、吸潮器（硅胶筒），B、油位计，C、油枕，D、防爆管，E、信号温度计，F、分接开关，G、信号继电器。

我公司从事各种山西变压器制造、检修、油浸式变压器改造及现场抢修的服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。欢迎来电咨询！

变压器一次电流= $S / (1.732 \times 10)$ ，二次电流= $S / (1.732 \times 0.4)$ 。变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流（100KVA以上变压器）。变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。800KVA及以上变压器除应安装继电器和保护线路，系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护；定值整定和定期校验。

10kv油浸式变压器维修-万鹏变压器维修-府谷油浸式变压器由山西万鹏变压器制造有限公司提供。山西万鹏变压器制造有限公司位于山西省晋中市榆次区修文镇郭村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鹏变压器在变压器中享有良好的声誉。万鹏变压器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鹏变压器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。