

天津水性环氧地坪 水性环氧地坪 事通地坪

产品名称	天津水性环氧地坪 水性环氧地坪 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

天津环氧自流平在工业生产的过中国

天津环氧自流平

在工业生产的过中国，由于工作人员较多，每天为了工作生产会走来走去的，这样就会使地面的磨损率变得更高，为了减少磨损，人们在地坪的铺设的过程中，会使用到环氧自流平，天津环氧自流平是一种铺设在地面的地坪使用材料，在施工的时候，水性环氧地坪价格，天津环氧自流平可以自己找平铺设，在使用的过程中是非常的容易保养的，并且使用寿命长，被运用在很多的行业的地面的装修中。

环氧地坪施工在生活中随处可见，停车场、车间几乎都可以看到环氧地坪的身影。天津环氧地坪施工是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，因其无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点深受广大用户的喜爱。那平时我们应该怎么保养呢?下面天津环氧地坪施工厂家就给大家来讲解一下。1.设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。2.推车，天津水性环氧地坪，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。3.可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)。4.坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。5.凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)。6.凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中

中划伤地面。

7.拖拉机扳需充分将机板升离地面，水性环氧地坪施工公司，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。

8.清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
环氧地坪的养护技巧 9.若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，水性环氧地坪施工，若面积较大则建议重新滚涂一次。

主要施工工具：

磨光机、除尘用具、搅拌器、刷子或滚筒、或锯齿状镘刀及劳保用品等。

主要材料环氧树脂 固化剂（T31）石英砂 增塑剂等

环氧地坪在完工以后不能立即投入使用，我们通常需要做一下几件事。

1通风；尽量保证环氧地坪能够有效的通风，尽可能的散发点环氧地坪漆里面的苯和甲醛，假如类似地下停车场的地方，可以长时间开着排气扇增加挥发的速度。

2除味；环氧地坪施工完毕以后会有很浓重的油漆味，一般人闻了会受不了，我们不要急于就投入使用，要有效的想办法把味道稀释，比如放置活性炭，绿植等都能有效的去除环氧地坪的问题。

3打扫；刚施工完毕的环氧地坪，一般油漆刚刚干透，会附着一些灰尘，这个时候我们需要进行打扫，切记不要拿水冲洗，也不能用扫把来扫把地坪刮花，拿柔软拖把进行干拖为合适。

天津水性环氧地坪-水性环氧地坪价格-事通地坪(推荐商家)由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司是从事“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。