

# 净水聚丙烯酰胺标准

产品名称	净水聚丙烯酰胺标准
公司名称	北京隆泰恒兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号
联系电话	13810184677 13810184677

## 产品详情

### pam聚酰胺带什么电

采购顾问上海聚酰胺絮凝剂感言“阳离子聚酰胺材质-pam聚酰胺带什么电？”简单介绍一下，阳离子聚酰胺材质-钢厂阳离子聚酰胺pam聚酰胺带什么电？造纸聚酰胺生产厂家解决各种水处理问题。

我公司以绿色环保、节能、可持续发展为奋斗目标；以质量过硬、和谐共赢、真诚服务为工作导向；以求发展；以诚信赢客户；一贯秉承以“客户利益较大化”为宗旨。热诚欢迎各界朋友惠顾，增进友谊，共同发展

### 聚酰胺分子量选择方法

- 1.普通工业污水处理用聚酰胺一般选择600万—1800万分子量之间的产品；
- 2.如果用于增粘增稠作用，例制香、制胶、涂料等制造业，则建议选择1800万—2500万分量的产品；
- 3.洗煤污水处理用聚酰胺和洗沙污水处理用聚酰胺一般选用1200万—1600万分量的产品就可以；
- 4.城市生活污水处理一般选用的是阳离子型900万—1200万分子量产品。
- 5.钢厂废水处理一般选用的是400万—1200万分量的产品。
- 6.污泥脱水处理用聚酰胺一般选用的是700万—1200万分量的产品。

北京隆泰恒兴科技有限公司总部坐落于北京通州工业开发区。是从事水处理药剂和环保产品的研发、生产、销售于一体的高新技术型企业。想要了解更多信息，欢迎拨打图片上的热线电话。

## 聚酰胺的特性

1.污水处理厂用阳离子聚酰胺作为污水运营污泥脱水剂。在和客户沟通的过程中，客户经常问到在污水处理污泥脱水过程中，污泥脱水剂投加量的问题。要相对准确的知道污泥脱水剂投加量的问题，净水聚丙烯酰胺标准，首先了解这些参量，污泥的含水率，泥饼含水率，进泥量，进药量，配药浓度等。污泥含水率：污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。泥饼含水率：被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。还要通过以下几个公式进行运算1、加药量mg/L=加药质量/处理水量/配药浓度2、处理水量投加药量=处理水量m<sup>3</sup>/h\*加药量g/m<sup>3</sup>3、干泥量=处理水量\*【(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率)】

2.每吨干泥的药剂消耗g/m<sup>3</sup>=加药量/干泥量以上计算所得结果误差可能比较大，仅做污水运行时参考。实际耗药量要进行实际上机运营试验。

以上内容是隆泰恒兴科技有限公司为您提供，热诚欢迎各界朋友惠顾，增进友谊，共同发展。

净水聚丙烯酰胺标准由北京隆泰恒兴科技有限公司提供。北京隆泰恒兴科技有限公司是北京通州区水处理化学品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京隆泰恒兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京隆泰恒兴更加美好的未来。