

# 山东亚世特 石家庄高压喷淋清洗机

产品名称	山东亚世特 石家庄高压喷淋清洗机
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

## 产品详情

2、高压喷淋清洗机设备是一种具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

3、由于设备的工作时间、温度以及功率都是可以自行调节的，因此设备对生产效率的提高有着很大的帮助，并且在一定程度上可以节约不少生产成本。

4、在使用高压喷淋清洗机设备的过程中，其清洗机的储液箱在槽中没有水或者是溶剂的时候需要对其进行更换，同时在更换的过程对电箱要多加小心，并进行正确的操作及维护保养工作。

正是因为高压喷淋清洗机设备具有工位多、功能齐全、结构合理、操作方便以及清洗效果好等显著的性能特点，因此对于大批量工件的清洗是非常不错的选择。不过同样在操作过程中对于一些操作设备该注意的问题还是需要多加了解并注意，才能够更好的操作使用设备。

一、根据超声波清洗机的安装说明，石家庄高压喷淋清洗机报价，将电控柜与清洗机主机之间的温控传感器信号线、超声波驱动线和加热器控制线连接起来，并连接380 VAC电源，安装清洗机的上水管、排水管和溢流排污管。

### 二、超声波清洗池中的清水

在清洗槽中加入适量的清洁水，液位高度取决于要清洗的部分的浸入量，一般不超过清洗池的3/4。

### 三、超声波清洗加热

启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色校准线指向合适的温度(应为60 左右)。在使用清洗机时，清洗剂的温度不应超过70 。

### 四、超声波清洗机加清洗剂

当水温上升到大约40℃时，UC-O3部件清洗剂被添加到清洗槽中(一般一次5kg左右)，而清水被慢慢搅拌以完全溶解它(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。

## 五、超声波清洗机的预处理

清洗前，建议用竹子刀清洗零件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)，自动高压喷淋清洗机报价，以延长清洗液的使用寿命。

使用高压清洗机进行高压水射流切割技术的安全问题和压力之间存在着很大的关系，这是毋庸置疑的，因此，在具体的操作中一定要引起注意。下面我们就来具体地介绍一下，压力和水切割技术之间的关系。

当我们采用普通水射流切割时，其通常的压力一般在500bar以内，这是远远低于安全阈值范围内。因此，只要正确操作是不会产生事故的。这样的压力范围其运用的领域有很多，他们分别是：、航空、石油燃气管道、、化工产品、煤矿等领域的切割处理。

全自动高压喷淋清洗机厂家告诉您：因为高压水射流切割主要靠压力和动能来实现对材料的切割，经过大量实践证明，当水压超过一定阈值时，即使是纯水也会把某些敏感性化学品引爆，而含沙水切割由于水中含有磨料沙，沙子的冲击力和物体碰撞，当然也会产生的很大的能量也就很容易引起特殊化学品的不稳定性，经过大量的实践检验，测出其阈值在2376bar左右。因此，在高压水射流切割行业当中，我们对2000bar以上的高压水射流切割一定要详细研究参数，其主要的应用领域是在机械加工行业当中。

由上面的分析，我们可以看出，全自动高压喷淋清洗机报价，高压清洗机不同的压力值对应着不同的应用领域。因此，在我们的具体应用中，全自动高压喷淋清洗机报价，一定要根据不同的压力值来选择不同的清洗对象，才是科学的，也是好的做法。

山东亚世特-石家庄高压喷淋清洗机报价由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东亚世特——您可信赖的朋友，公司地址：济南市高新区正丰路正丰大厦306室，联系人：苏经理。