

管道外防腐911聚氨酯防水涂料批发 德一防水涂料工厂

产品名称	管道外防腐911聚氨酯防水涂料批发 德一防水涂料工厂
公司名称	广州德一防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园
联系电话	13808848025

产品详情

单组份聚氨酯防水涂料是通过聚氨酯三元共聚和化学改性，改变和提高了聚氨酯防水涂料的使用性能，增加了粘结强度、耐候性、

低温柔性和不透水性。克服了传统聚氨酯不环保、耐候性差、潮湿基面不能施工等弊病。涂料分黑色、白色，可根据工程设计要求进行选择。

产品特点:

1.具备良好的耐水性、耐候性。2.涂层呈整体封闭，管道外防腐911聚氨酯防水涂料批发价格，性能长期稳定。3.高温100 不流挂，管道外防腐911聚氨酯防水涂料厂家电话，低温-40 不龟裂。4.产品绿色环保，无毒无害。5.施工安全，工艺简单。6.潮湿基面亦可施工，有效提高工程进度。

聚氨酯在低温时通常干燥比较慢。一般干燥时间约24小时，低温时干燥需要2天或更长的时间(视具体的温湿度而定)，温度越低，干燥时间越长。如添加不合适的稀释剂或使用不干燥的容器，会影响产品干燥和性能。双组分沉淀或配比不对或搅拌不均匀，使用前应搅拌均匀，并严格按推荐配比准确计量，并用机械搅拌设备充分混合均匀。聚氨酯防水涂料是由异、聚醚等经加成聚合反应而成的含异基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。

水性聚氨酯防水涂料产品延伸性能优，抗拉强度高，耐高低温，管道外防腐911聚氨酯防水涂料厂家批发，耐老化，耐腐蚀。固体含量高达65%，成膜率大，单位面积用料少。无溶剂挥发，玉林管道外防腐911聚氨酯防水涂料，无毒无味无污染，特别适用于饮水工程，是****的环保产品。可添加颜料，做成各种颜色，以满足客户要求，达到防水装饰效果。使用时可加10%的水做固化剂；可添加砂子做成防滑层；可添加橡胶粉末做成防渗漏密封剂；也可添加轻质的空心填料做隔热保温层，均不会影响其防水效果。

注意事项

1. 加水后的涂料宜在半小时内用完，施工结束后，应立即清洗容器。
2. 容器内有沉淀属正常现象，不影响涂料质量。
3. 贮存时应注意密封严密，以防吸潮固化。
4. 应密封贮存于通风阴凉的仓库内，保质期为一年。

管道外防腐911聚氨酯防水涂料批发价格-德一防水涂料工厂由广州德一防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州德一防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防水涂料厂家批发，广州防水涂料代理加盟，广东防水涂料生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。