

机架智能pdu 嘉定区智能pdu 宝尔格电气

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 机架智能pdu 嘉定区智能pdu 宝尔格电气 |
| 公司名称 | 江苏宝尔格电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室 |
| 联系电话 | 13851653927 13851653927 |

产品详情

从使用寿命上讲：普通的插座一般为2-3年。插拔4500-5000左右，而PDU插座采用超级导通金属材料——锡（磷）青铜。具有良好耐磨性与导电性，满负载通电一小时，温升只有20度，远低于的45度，有效阻止元件发热。热插拔10000以上，使用寿命高达10年，是普通插座的5倍以上。电源防雷插座广泛应用于精细保护单相交流供电的敏感设备而设计的，通常安装在机房交换机、网络、服务器和电脑、打印机等用电设备的电源进线端。

家用插座内的铜件，是保证电流通畅、减少发热的关键部件。质量过硬的家用插座都是采用铜件，韧性强、铜片厚、少铆接，是插座铜件与否的四大指标。

- 1、铜片厚，提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻；
- 2、韧性强，特别是应用于插座插口部分，智能pdu插排，不易变形。即使插座长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保插套与插头紧密联接，减少电弧；
- 3、不生锈，嘉定区智能pdu，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题；
- 4、少铆接，整体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。

运行期：

- （1）注意温升指标，即设备插头与PDU插孔的温度变化；
- （2）如有远程监控的PDU可以关注PDU的电流变化来判断设备工作是否正常；
- （3）充分利用PDU的理线装置来分解设备插头对插孔的向外挣脱力。

定制选型注意点

- (1) 定制PDU流程：总电流多大(根据输出设备功率总和计算冗余50%左右)；
- (2) 输入部分：电缆的长度(一般标配2-3米就够了)；
- (3) 线径由总电流决定，机柜智能pdu支架，取电端插头由总电流和前端供电环境决定;输出插口的位数，每种插口几个，国内万用接口用的多；
- (4) 保护功能选择（防雷、过载、数显、电源指示、双电源自动切换、远程监控等）；
- (5) 安装方式选择（水平安装或者竖向安装）
- (6) 产品材质：钢板材质还是型材壳体。 举报评论 2

机架智能pdu-嘉定区智能pdu-宝尔格电气由江苏宝尔格电气有限公司提供。江苏宝尔格电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏宝尔格——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室，联系人：肖总。