

巨丰 城建用玻璃钢化粪池

产品名称	巨丰 城建用玻璃钢化粪池
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

玻璃钢化粪池发展至今大概可分为几个阶段：

一阶段产品为方型，顶部和底部略小，若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型，再把它们合在一起，即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀，易渗漏堵塞的缺点，但是严密性还不够好，抗压性也一般，无法制作大型产品。

二阶段产品基本为横卧的圆柱体，但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具，这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比一阶段的好，但是产品的严密性还可以，而且这种产品的加工程序复杂，不利于工厂化生产。

三阶段的产品为波纹玻璃钢化粪池。这种两端封头采用力学性能凹凸状面设计，

外形为波纹状卧式圆筒筒体一次成型，独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型等强度增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用，是目前综合性能国际技术的产品。

与传统砖混相比，玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒形整体化粪池，具有密封性好，不渗漏，占地面积小，为传统砖砌结构或预制钢筋混凝土结构的化粪池的45%左右，质量轻易于运输，抗压强度高，耐酸碱使用寿命长，正常使用在50年以上，处理效果好，成本低，安装施工快捷等优点，而且对环境保护，对保护市政管网的畅通，减少市政大管径管道的养护周期，增加使用年限有着不可替代的作用，从而得到广泛应用。这种玻璃钢化粪池内设有隔板，隔板将化粪池内部空间分隔成三部分，分别是一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室。一级厌氧室主要起截留粪渣、发酵和沉淀虫卵的作用，二级厌氧室起继续发酵作用，澄清室主要起贮存发酵后粪液的作用。一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室一般通过隔板上的管道连通或者是直接在隔板上开孔，前者结构复杂，建造困难，容易堵塞；后者建造简单，不易堵塞，但是卫生效果很差。为了解决上述问题，我们研发设计了一种结构简单、内部不会堵塞且卫生效果好的一种新型玻璃钢化粪池。

玻璃钢化粪池施工注意事项：

- 1.开挖基槽时，应掌握地质情况。
- 2.玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
- 3.玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，城建用玻璃钢化粪池，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄沙填实；有地下水时，罐体下用素土或黄沙填实，罐体固定位置受力均匀。
- 4.在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
- 5.施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

巨丰(多图)-城建用玻璃钢化粪池由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司位于湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨丰在其它中享有良好的声誉。巨丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。