

水力控制阀厂家 威海水力控制阀 山东北泽阀门

产品名称	水力控制阀厂家 威海水力控制阀 山东北泽阀门
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

水力控制阀是以管路系统上下游压力差 p 为动力，水力控制阀采购，由导阀控制，使隔膜（活塞）液压式差动操作，完全由水力自动调节，从而使主阀阀盘完全开启、完全关闭或处于调节状态。当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力介质被排到大气或下游低压区时，作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值大于上方的压力值，依靠管路介质将主阀阀盘推到完全开启的位置；当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力介质不能排到大气或下游低压区时，作用在隔膜（活塞）上方的压力值大于下方的压力值，管路中的介质将主阀阀盘压到完全关闭的位置；当隔膜（活塞）上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力之间时，主阀阀盘处于调节状态，其调节位置取决于附设管路系统中针阀和可调导阀的联合控制作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而自动调节其自身阀口的开度，威海水力控制阀，从而改变隔膜（活塞）上方控制室的压力值，控制主阀阀盘的调节位置。

水利控制阀选用要点

- (1) 工程式中应用的水利控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。
- (2) 根据功能要求，选择水利控制阀种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
- (3) 水利控制阀的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。
- (4) 工程中水利控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。

(5)管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。

(6)水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

隔膜式水力控制阀特点如下：

隔膜式水力控制阀采用全通径流线型设计，流体阻力小，水力控制阀厂家，流量大，抗气蚀能力强;

密封圈采用的星型密封圈结构，不脱落，不翘起，弹性密封。由一个具有低摩擦、定位的阀杆导向，使密封，寿命更长;

可拆卸不锈钢304阀座，耐腐蚀，耐冲刷，密封性能好;

阀体采用高强度球墨铸铁精密铸造，内外喷涂w u 毒环氧树脂;

膜片由尼龙增强橡胶制造，立体网纹、弹性好、耐压高，使用寿命长久;

系列产品采用不锈钢外管路，耐腐蚀，强度更高。

水力控制阀厂家-威海水力控制阀-山东北泽阀门(查看)由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”选择山东北泽阀门科技有限公司，公司位于：潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号，多年来，山东北泽阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东北泽阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事陶瓷阀门厂家，高温陶瓷阀门，气动陶瓷阀门的厂家，欢迎来电咨询。