

绍兴久美特 久美特生产厂家 无锡溪龙重防腐

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 绍兴久美特 久美特生产厂家 无锡溪龙重防腐 |
| 公司名称 | 无锡溪龙重防腐涂覆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区钱胡公路510号 |
| 联系电话 | 13906177253 |

产品详情

而正是由于这一点，达克罗的价格相对热镀锌而言要贵上许多，这使得达克罗和热镀锌在市场竞争中在价格上处于劣势。且在实际应用中，达克罗产品的一大缺陷就是形成的锌铬涂层的厚度一般都很薄只有6~8微米，在运输、使用过程中极易受到破坏，而不能起到应有的防腐功效。往往基于这点很多原本采用达克罗的厂商，改用保守稳固的热镀锌产品，这一点也阻碍了达克罗技术的进一步推广和应用。

就目前而言，热镀锌仍然处于主导地位，其技术发展成熟，并具有一定的势，绍兴久美特，应用为广泛。而达克罗技术也日益受到关注，有着较大的发展空间。相信今后国内镀锌市场很长一段时间内都会以这两种技术为主。

达克罗的涂覆工艺

3.1 预处理

(1) 除油

分有机溶剂(如三氯乙烯等)和碱性溶液除油。经过前处理的零件表面要求能够被水完全浸润。重油工件一般先采用联合清洗机高压清洗，或采用二氯一甲一烷超声波清洗工艺，再进行喷丸处理。油污较少的工件可以省去清洗这步，直接抛丸处理。例如某些标准件，经搓丝机出来后，直接进行抛丸，随后浸达克罗液，进炉固化。

(2) 喷砂、除尘和降温

抛丸机使用的钢丸的直径范围为0.1~0.6mm

，用压缩空气除尘，除去的粉尘经专门的集粉器收集后集中处理，经抛丸除尘后的零件温度高达60

左右，待降至 20 时方可进行下道工序。

经过达克罗处理后的产品性能

达克罗处理工艺是现在一种新型的表面处理工艺，在如今的表面处理行业是非常常见且应用也是非常的广泛的。现在市面上的表面处理方式是非常多的，但是相比较而言，达克罗处理过的产品所具有的性能要更为优良。那么为了使大家能够了解的更多达克罗处理的性能特点，接下来小编就来为大家详细的介绍一些经过达克罗处理过后的产品所具有的性能。

- 1、耐腐蚀性：未钝化的镀锌层，使用达克罗处理比传统的表面处理耐腐蚀性提高七至十倍。
- 2、耐湿热性：经过10个周期240小时循环试验，经达克罗处理产品表面无变化，镀锌层表面局部有霉点。
- 3、点焊性能：对弯角件进行达克罗处理后，显示达克罗涂层有良好的点焊性能。
- 4、无污染和无公害：作为“绿色电镀”工艺，达克罗处理工艺采用了闭路循环的方式，几乎无污染危害。
- 5、无氢脆：达克罗处理后不会存在氢脆，久美特直销，这使它被应用在抗拉强度要求高的高强度零件的防腐的处理。

在以上的文章中，久美特厂家，小编已经为大家详细的介绍了一些经过达克罗处理后的产品所具有的性能，相信大家在进行文章的阅读之后也都已经对相关内容有了一些简单的了解了。我们公司致力于达克罗处理工艺的研究多年，对于达克罗处理的相关知识还是比较了解的。欢迎想了解更多达克罗处理的相关知识的人拨打我们的公司电话热线与我们取得联系。

绍兴久美特-久美特生产厂家-无锡溪龙重防腐(推荐商家)由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡溪龙重防腐——您可信赖的朋友，公司地址：无锡惠山经济开发区钱胡公路510号，联系人：朱经理。