

双鸭山自动生产线 无锡卓雅鑫建材

产品名称	双鸭山自动生产线 无锡卓雅鑫建材
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

乳化机厂家分析你乳化罐的快速均质混合系统

1快速均质混合动作由安装在罐底中心位置的一个透平完成。

2透平由齿形的静子和带有桨叶转子组成。

3透平由SUS316L不锈钢制成，自动生产线生产厂家，转动部分经过动平衡的同心轴。

4电子定时器装在PLC上，以调节加工时间。

5配备的减速电机——ABB公司生产，采用变频调速，速度0-3000r/min

这种结构形式的特点保证了加工过程的高度清洁性，其原因如下：

由于没有电机法兰连接的影响，对物料不会产生污染。

透平设置易于清洁、维护和装卸。

乳化罐罐体底部是完全光滑的且无连接，自动生产线厂家，并易于清洁。

可以安装一个中心阀（选项）来卸料。

混合和均质马达安装在罐体上部，远离加工区。

严格的保护操作人员的安全。

乳化罐加热/冷却系统

- 1 乳化罐加热由外接的蒸汽通过夹套向内罐传热.
- 2 从PLC上通过温控仪控制夹套中的水温。
- 3 温度控制由一个电子调温控制器和安装在罐底底部的电偶组成，能准确读取物料的实际温度。
- 4 冷却由外接的冷水通过夹套直接完成。

无锡真空均质乳化机的工作原理

化的机械在竞赛中更有优势，没有技能是不太现实的。真空均质乳化机在开展中不仅会加速开展速度，也会在引入新的技能，在一体化的基础上，来完成智能化，使得真空均质乳化机愈加的完善，愈加的强壮。真空均质乳化机拥有着无穷的潜在商场，它的作业功率高，现代化程度高，自动生产线厂，功用又很强壮，跟着技能上不断的完善，将不断的走向老练。真空均质乳化机会在开展中不断的向前，不断的加速步伐

无锡卓雅鑫建材有限公司是专门从事包装机械以及全自动产品的研发，生产和销售的高科技企业。公司自成立以来，弘扬“诚信正直、客户至上、团结协作、开拓进取”的企业精神，以的技术、严谨规范的操作规则、优良的产品质量赢得了广大客户的信赖。

乳化罐使用注意事项

- 1 必须确保所有单件设备能正常运行时使用本系统。
- 2 在消毒过滤器时，流经空气过滤器的蒸汽压力不得超过0.17MPa，否则过滤器滤芯会被损坏，失去过滤能力。
- 3 在发酵过程中，应确保罐压不超过0.17MPa。
- 4 在实消过程中，夹套通蒸汽预热时，必须控制进汽压力在设备的工作压力范围内（不应超过0.2MPa），否则会引起乳化罐的损坏。
- 5 在空消及实消时，一定要排尽乳化罐夹套内的余水。否则可能会导致乳化罐内筒体压扁，造成设备损坏；在实消时，还会造成冷凝水过多导致培养液被稀释，从而无法达到工艺要求。
- 6 在空消、实消结束后冷却过程中，严禁乳化罐内产生负压，以免造成污染，甚至损坏设备。
- 7 在发酵过程中，罐压应维持在0.03~0.05MPa之间，双鸭山自动生产线，以免引起污染。
- 8 在各操作过程中，必须保持空气管道中的压力大于乳化罐的罐压，否则会引起乳化罐中的液体倒流进入过滤器中，堵塞过滤器滤芯或使过滤器失效。
- 9 如果遇到自己解决不了的问题请直接与公司售后服务部门联系。请勿强行拆卸或维修。

双鸭山自动生产线-无锡卓雅鑫建材(推荐商家)由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。无锡卓雅鑫建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！