

北京环氧砂浆地坪施工 河北环氧砂浆地坪施工 天津聚友地坪

产品名称	北京环氧砂浆地坪施工 河北环氧砂浆地坪施工 天津聚友地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪施工前，对水泥原地面有如下几个方面要求

环氧地坪施工前，对水泥原地面有如下几个方面要求：

- 1、对表面的要求。水泥地表需要保证平坦、无凹陷和鼓包、无蜂窝状麻面，没有浮尘和沙粒、有一定硬度并且无粉化现象。
- 2、对平整度的要求。需要将平整度合理控制在2mm的范围内，建议使用抹光机进行抹平处理。如果地面落差较大的话，河北环氧砂浆地坪施工，应当将地坪涂层加厚，可达到减少落差的目的。
- 3、对含水率的要求。首先需要对基层做好防水，需要确保水泥地面呈现干燥状态并且含水率低于8%的情况下才能展开施工。在晾干的过程中要注意局部地面的积水，天津环氧砂浆地坪施工，防止局部水泥地面水分超标。
- 4、对PH值的要求。很多施工队伍都会忽视PH值的问题，实际上水泥地面的PH值在6.0-8.0之间才能正常开展施工。

5、对洁净度的要求。需要确保整个地面无任何杂物、污渍、油漆、灰尘沙粒等残留物质。

环氧地坪漆施工养护注意事项

环氧地坪漆施工养护：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面);凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。
- 3、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，环氧砂浆地坪施工工艺，但请注意地面湿滑。

高是指顾客对产品要求的不断提高和项目的高产值。在功能上，地坪不仅要发挥传统的作用，承受静、动载荷、轴承摩擦损失、冲击损伤和水、酸、碱、盐、油、清洗剂等液体的侵蚀。顾客也要求外表美观，颜色美丽。因此，地坪也起到了美化环境的作用。一些客户甚至要求地坪具有防爆、防火和防静电的功能，以及其他特殊功能。从质量的角度来看，北京环氧砂浆地坪施工，客户的要求越来越高，一些客户需要明确的使用寿命。在产值方面，随着客户对地面的关注和项目建设规模的增加，地坪项目单体产值也在不断增加。

北京环氧砂浆地坪施工-河北环氧砂浆地坪施工-天津聚友地坪由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司位于天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚友在室内涂料中享有良好的声誉。聚友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。