

# 河北环氧砂浆地坪施工 天津聚友 北京环氧砂浆地坪施工

产品名称	河北环氧砂浆地坪施工 天津聚友 北京环氧砂浆地坪施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

瓷砖地面可以用地坪漆施工吗?

随着人们对地坪漆的认识逐渐加深和广泛运用，很多用户有重新装饰地面计划的时候，都会倾向于用地坪漆。那么瓷砖地面可以用地坪漆施工吗？是可以的，只是施工前需要对基面进行处理。

瓷砖地面有间隔的缝隙，表面也比较光滑，如果直接施工环氧地坪漆会影响到附着力，且渗透力没有水泥地面强，不容易与环氧地坪漆渗透和粘接，会出现起壳脱层等现象的发生。的地坪漆厂家在瓷砖地面上施工的时候，要先将其打磨刮花，将瓷砖釉磨掉，同时要用砂浆补平瓷砖间隔的缝隙问题。基面处理好后，就按照正常的地坪漆施工流程操作即可！

环氧树脂对湿面有一定的润湿力

环氧树脂对湿面有一定的润湿力，北京环氧砂浆地坪施工，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。环氧树脂本身的分子不高，环氧砂浆地坪施工价格，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

通常情况下，水泥基面都是不的，需要进行清除、打磨、处理之后，才能让环氧地坪漆更好地渗透进去，保证地坪漆图层可以牢牢的扒住地面。这样所施工出来的环氧地坪可以获得优异的效果，后期也不会出现起皮起壳等问题。

由于水性环氧地坪漆是采用水作为其分散的介质，北京环氧砂浆地坪施工，所以它也是比较绿色环保的，在实用性方面，也比较优越。适用于没有施工防水层的一楼或地下室地坪或者对施工时气味有要求的场所，并且特别适用于食品药品行业。

通常水性环氧树脂涂料由于以水为稀释剂，表面张力较大，河北环氧砂浆地坪施工，与底材的润湿能力不足，造成底漆与底材附着力下降而脱落。施工前，底材灰尘等清理不也易引起附着力下降。选择渗透能力较好的水性环氧树脂；调整好适当粘度和固体含量；制漆时适当加入润湿流平剂；为提高结合力，底涂施工时采用滚涂方式，不能刮涂。全水性环氧树脂甲乙组份现场混合简便、相容性好、粒径均匀对底材渗透和固化性能较好。施工前，底材处理。

河北环氧砂浆地坪施工-天津聚友-北京环氧砂浆地坪施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,固化地坪”选择天津聚友地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，多年来，聚友坚持为客户提供好的服务，联系人：陈斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚友期待成为您的长期合作伙伴！