

环氧地坪 聚友 河北环氧地坪施工

产品名称	环氧地坪 聚友 河北环氧地坪施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪漆施工工艺细节要求

环氧地坪漆施工工艺细节要求

1、基面处理

要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料等残渣。表面干燥，含水率小于6%，无油污，pH值应在6-8，水泥地面养护期过后进场施工前5d，基层不能再用水冲洗或被湿润。

2、温度因素

温度是影响环氧地坪性能的基本因素。设计的时候要注意特殊的区域，例如高压蒸煮、消毒、冰冻等温度都是处于状态。

3、机械磨损要求

用于工业场所的地坪常需要走叉车或载重物，所以在设计地坪的时候要注意考虑地坪的机械磨损要求，特殊地面要进行特殊处理。

4、耐化学品性能

这个主要是考虑潜在的化学反应，例如当化学物质接触地面之后会发生的情况，特别在一些生产区、仓库等地特别需要注意。

5、卫生要求

医院、实验室、食品厂等对于地面的卫生要求都是极高的，不仅要求地面需要完全无尘、易清洁的同时还要保存所有的机械性能。

涂装环氧封闭底漆的特性

涂装环氧封闭底漆：

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底的特性：有很强的渗透性和积的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。

环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，河北环氧地坪施工，符合环保要求，地下停车场环氧地坪施工，并能获得厚膜涂层。

通常情况下，水泥基面都是不的，需要进行清除、打磨、处理之后，无尘车间环氧地坪施工，才能让环氧地坪漆更好地渗透进去，保证地坪漆图层可以牢牢的扒住地面。这样所施

工出来的环氧地坪可以获得优异的效果，后期也不会出现起皮起壳等问题。

环氧地坪报价-聚友(在线咨询)-河北环氧地坪施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司位于天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚友在室内涂料中享有良好的声誉。聚友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。