

唐山电子车间净化板生产厂家

产品名称	唐山电子车间净化板生产厂家
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

净化板的应用

轻：平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。

安装快捷：该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提益，节省工期。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格建筑的需要，达到令人满意的效果。

保温、隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10~15年，电子车间净化板生产厂家，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

高强度：采用高强度为基材（抗张拉强度5600kg/cm²）再加上先进的设计与滚压成型，具有的结构特性

如需了解更多净化板的相关信息，欢迎关注海强金诺网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

安装净化板前的准备工作

以下是海强金诺为您一起分享的内容，海强金诺生产净化板，欢迎新老客户莅临。

- 1、净化板依照提供的图面及现场实际的测尺度进行放样，以两收边中心线与地上的交点弹出地轨中心线。确保这四条线处在一个面内，在往后的装置中的墙面笔直。
- 2、一定要规范安装净化板的要求，接口处须补强修齐，每隔600mm击钉或是用螺丝固定于水泥天花板。在装置地轨时先把门的装置方位预留，同时注意好地面等其它问题，好比如地上凹凸过于明显，就需要将其整平，从而不影响调整的水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，若是地缝太大以填缝剂补满。
- 3、依据实践丈量的需值切开收边，在切开后边际修齐。同时一定要确保净化板的规整度，连接处要无缝隙，横向穿心龙骨每加超越3米以上，在笔直的方向1.2米置一支，当连两支联接处有堆叠时，堆叠长度不得少于10cm。

净化板介绍及应用

岩棉净化板属于机制净化板的一种，是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材，中间为岩棉芯材的复合板，因其具有的防尘、防静电等效果，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

海强金诺——生产、销售净化板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创**。

唐山电子车间净化板生产厂家由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司为客户提供“净化板,铝镁锰屋面板,C/Z型钢”等业务，公司拥有“金诺国际”等品牌，专注于金属建材等行业。，在北京市房山区长周路良乡镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：白先生。