

# 厌氧污泥 安徽浪迅I泥水分离好 柠檬酸厌氧污泥颗粒

产品名称	厌氧污泥 安徽浪迅I泥水分离好 柠檬酸厌氧污泥颗粒
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展 中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

## 产品详情

厌氧颗粒污泥菌1种的培育及产业化生产，解决废水处理领域高1效

研究厌氧颗粒污泥菌1种的培育及产业化生产，厌氧污泥多少钱，解决废水处理领域高1效厌氧1来源不足的困难，为第3代厌氧反应器在我国的推广与应用创造良好的环境.采用水力条件更有利于颗粒污泥的形成的IC反应器，用厌氧消化污泥作为接种物，柠檬酸厌氧污泥颗粒，用柠檬酸废水培育出颗粒污泥菌1种.通过3个月的培育，IC厌氧反应器负荷达到20 kg/(m<sup>3</sup> · d)以上，达到了IC反应器的佳运行负荷，并成功地在1 700 m<sup>3</sup>IC。

内循环(internal circulation , IC)厌氧反应器成熟的颗粒污泥粒径分布是第-反应室颗粒为2.0 ~ 2.5mm，第二反应室颗粒为0.8 ~ 1.5mm；粒径在1.74mm左右时比产甲1烷活性(specific methanogenic activity , SMA)为1.95g CH<sub>4</sub>-COD · g volatile suspended solids (VSS)<sup>-1</sup> · d<sup>-1</sup>；粒径为1.0~2.5mm的颗粒污泥，厌氧污泥费用，比重为1.02~1.06，机械强度为1600~3400Pa。

本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征，厌氧污泥，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。采用高度与直径比为20:1的厌氧反应器，该厌氧反应器内存在厌氧颗粒污泥(因有机负荷中1毒该厌氧污泥呈现絮状、处理效率低下等特性)。

厌氧污泥-安徽浪迅|泥水分离好-柠檬酸厌氧污泥颗粒由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 宣城 的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。安徽浪迅带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！