

SLZD200 400机封 天津三雨 黔江机封

产品名称	SLZD200 400机封 天津三雨 黔江机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封件过程中，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏。

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈(包括动环密封圈和静环密封圈)安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利。

将静环密封圈套在静环背部后，SLZD200-400B机封，装入密封端盖内，黔江机封，要注意勿伤静环端面，要保证静环端面与端盖中心线垂直，且注意静环背部的防转槽要对准防转销，但不能相接触。

机械密封件之转动部分，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要

保证弹簧的工作长度。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

机械密封装置管系的焊接质量差严重影响给水泵的安全，海电200MW给水泵机械密封液温度设计为80报警，90 跳泵。当运行中管系轻微泄漏使机械密封液温度缓慢升高（由于经热交换器的机械密封液减

少，或机械密封液得不到良好的冷却)；当管系严重泄漏使机械密封液温度急剧升高。这些都使机械密封动环和静环及贴和面得不到很好的冷却，使动静环过热而损坏。运行中多次发生由于机械密封管系泄漏导致给水泵跳闸，SLZD200-315A机封，也加重了机械密封的磨损。因此对机械密封装置管系的焊接质量提出了更高的要求。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

密封使用注意事项

(1) 当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、、、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤

等措施。

(2) 运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

(3) 注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，SLZD200-400机封，配管是否正确。

(4) 运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，防止静压引起泄漏，然后开机运行。

(5) 开车后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

SLZD200-400机封-天津三雨(在线咨询)-黔江机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司位于天津市南开区密云路华北五金机电城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天津三雨在密封件中享有良好的声誉。天津三雨取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天津三雨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。