

北京保温材料/泡沫板生产厂家 林迪保温板 北京保温材料

产品名称	北京保温材料/泡沫板生产厂家 林迪保温板 北京保温材料
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS构件的特点与适用范围

EPS构件的特点与适用范围

EPS构件新型的建筑装饰材料，具有形象逼真、随意造形、质感丰富轻盈，防火、防水、强度高、抗压、抗拉、抗冲击，防腐、抗冻、耐老化，不开裂、不变形、生产速度快、安装方便快捷等特点，保证了产品的安全性、可靠性和耐久性，外形豪华美观，具有与建筑物相同的寿命。

EPS构件主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年始在欧美等国广泛应用，是传统GRC构件的划时代升级产品。

EPS构件以高强度阻燃型聚为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。

EPS构件适用场所编辑住宅、别墅、酒店、铺面、商场、会所及旧城改造、旧楼翻新等。

EPS构件的安装方法：

基本安装流程应该有四步：墙体基层处理、弹线、粘接和修复。

1、墙体基层处理。要求：光面或外保温板面、无其他杂物存留。

2、弹线。要求：在EPS构件安装位置上边或下边弹线。

3、粘接。要求：翻开构件与墙体连接面的玻纤网格布，在构件背面均匀涂抹5mm厚的聚合物砂浆，将构件置于弹线上方5mm，北京昌平保温材料，上下揉动，与弹线重合后停止并刮去多余聚合物砂浆。

4、修复。要求：粘接24小时后，构件接缝处及背面的上下

不过刚刚粘结的EPS线条主要做好保养，不能被人为损坏、被雨水冲刷等。翻开的玻纤网格布处用10mm宽自粘胶带粘贴，外涂一层聚合物砂浆即可。

GRC构件的特点和性能都有哪些?

GRC构件的特点和性能都有哪些?

GRC构件的特点

、装饰工艺效果好——GRC建筑装饰构件基本可分为欧式装饰柱、各种檐线、门窗顶套、门窗线套、装饰花饰、石材六类。设计师通过的设计，达到建筑典雅、古朴逼真、秀美壮观、自然质朴。

、轻质墙体发展反向——GRC建筑装饰构件，具有壁薄、轻质、高强，符合我国轻质墙体发展反向。主要原材料是耐碱玻纤、低碱水泥、外加剂等，高强、耐水、防火、防腐、防老化，不仅效果好，而且结实耐用，使用寿命可达50年以上。

、环保节能——GRC建筑装饰构件，采用天然的无机材料制成，北京保温材料/泡沫板厂家批发，无味、无性，属绿色建材；生产过程中没有“三废”排放，不仅节约能源，而且对环境没有任何污染。

、施工工艺简单——GRC建筑装饰构件的种类、规格、图案，以人为本。构件按照业主要求设计制作而成，北京保温材料/保温泡沫板厂家，尽管品种规格不一，但在生产过程中全部埋入安装构件，施工时膨胀螺栓固定，省时、省工、省力，降低成本，减少费用。

eps欧式线条厂家：板外墙的4大优点

1.装饰性好

由于挂板表面仿木纹等图案各异，颜色丰富多彩，线条清晰明快，北京保温材料/泡沫板生产厂家，具有欧美流行的现代感，特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。

2.使用范围广

本产品耐严寒酷暑，、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。

3.节能性高

在挂板内层可极为方便的安装聚泡沫材料，使外墙保温效果更好。聚泡沫材料象给房屋穿上一层“棉衣”，而外墙挂板则是“外套”，房屋冬暖夏凉，节能性很好。

4.安装方便

一栋200平方米的别墅，一天即可安装完毕。外墙挂板工程是目前为止省工省时的外墙装饰装修方案。出现局部破损，只需更换新挂板，简单迅速，维护方便。

北京保温材料/泡沫板生产厂家-林迪保温板-北京保温材料由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，林迪保温板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。