

50米长橡胶坝更换 安徽池州更换安装橡胶坝 施工队 众拓路桥

产品名称	50米长橡胶坝更换 安徽池州更换安装橡胶坝 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

经常检查：人员经常对橡胶坝工程的坝体、坝袋、护岸、供电设施、主要机泵设备、供排水管道、充放水电动闸阀、排水闸阀及其它机电设备、通讯设施、河床冲淤变化等进行检查，经常检查的内容包括：
(1) 河道工程。应注意观测河道内有无打渔、采砂、漂浮物、淤积物、杂草、种植、弃置废弃物品等现象，河道水质有无污染。

南方多属于带季风气候，具有降水量多的特点，这样即便在非汛期，河水流量也很大。而北方河流多属于季节性河流，冬季结冰。非汛期水量小，降水量亦受季节控制。那么在这种气候条件下，橡胶坝就要适应不同的地域需求，因此对橡胶坝的施工技术进行了大量的试验，比如胶料配方研究、橡胶坝的流量系数检测研究、坝袋振动试验等等。

橡胶坝养护包括防止坝袋磨损、老化，锚固件、充排水（或气）设备及混凝土基础的养护。各种锚固件（含钢铁件、木件和混凝土件）如有松动、脱落等，必须旋紧、补齐，腐蚀严重或的予以更换。（见金属结构防腐、闸门养护修理）充排水（或气）设备养护包括电动机（或柴油机）、水泵（或空压机）、阀门、管道及接头等部件，皆应严格执行常规的机电设备养护制度。

日常养护维修应每月进行一次，养护内容具体包括：橡胶坝的养护修理。坝袋底板的异物定期清理干净；洪水过后坝袋上存有淤泥要及时清理；坝体上下游漂浮物要及时；锚固件要定期紧固；管路内杂物应定期清理；管道、闸阀等易锈件定期进行除锈。

橡胶坝具有防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等多项功能，为确保橡胶坝工程的安全，坝袋使用寿命，充分发挥其大效益，除合理的规划设计、精心施工和高的坝袋外，还应做好工程的养护和工作。坝体冲排前必须做好工作：首先要坝袋及锚固件上的杂物，把坝袋上的淤积泥沙和其他杂物干净。

汛前着重检查维修工程完成情况，汛后着重检查工程变化和损坏情况。主体建筑物。动力设备。机体表面是否保持清洁；机体连接件是否保持紧固；机械是否运转灵活、制动可靠；动力线路是否损坏，线路布置、丝选择是否合理，继电保护装置是否可靠；机泵运行时有无异常声响；是否定期清洗。