

河道拦水坝修补施工 陕西安康更换拦水橡胶坝 施工队 众拓路桥

产品名称	河道拦水坝修补施工 陕西安康更换拦水橡胶坝 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、橡胶坝破损处封堵完毕，检查有无渗漏，安全撤离作业区。橡胶坝维修，橡胶坝修补，这种现场带水维修修补作业，可以在上游不做围堰情况下，完成，维修时间短，封堵后可以立马使用，但必须由橡胶坝生产厂家技术人员完成，非人士杜绝操作。

橡胶坝的特点1.性能良好，且造价低廉橡胶坝的主要构成材料为橡胶制品以及高分子合成材料，具有以水挡水的特殊效果，因此橡皮坝的大规模运用，可以水利工程中水泥、钢筋、木材，砖结构能常规材料用量，从而造价成本。

并且，在原材料运至施工现场之际即可进行直接组装，由于结构中钢材、木材、水泥的用量较少，因此具有安装简便的优势，可以缩短施工期限，施工效率，并具有收益快、周期短的特点。3.抗震效果良好由于橡胶坝的主体材料是由轻柔材料构成，且抗冲击弹性好，具有良好的抗震效果。

橡胶坝发展概况自从1966年完成对橡胶坝的工程建造，自此以历了试验阶段、改进阶段、稳步快速发展阶段，发展至今已进入飞速发展的阶段，目前的橡胶坝施工以及运用、坝袋制造与补修等技术已经达到了较为成熟的水准。

橡胶坝修补，必须具备以下几个条件：1、橡胶坝基础底板，即坝前不能过水或有水，要做好引流或打围堰的；2、作业要求温度控制在17 以上，湿度在45%以下；3、需要橡胶坝生产厂家派人员、提供修补坝片及专用胶浆；4、修补时间一般控制在3天~4天，为安全起见，橡胶坝粘补完后不能马上使用；5。

橡胶坝的简介：橡胶坝自20世纪90年代以来在发展迅速。从1966年到1993年近三十年中全guojin建成橡胶坝366座，而据不完全统计，截至2006年10月，的橡胶坝已建成约2000座，近年来更是以每年新建300座左

右的速度发展。