

HXGN 12环网柜 绵阳市学校用hxgn12成套柜 维护

产品名称	HXGN 12环网柜 绵阳市学校用hxgn12成套柜 维护
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	型号:HXGN-12 所在地:四川 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

hxgn-12系列开关(环网柜)适用于交流50hz、额定工作电压12kv、额定工作电流630a及以下的电力系统中，作为工厂、车间、住宅小区、高层建筑、学校、公园等场所的环网和终端供电户内配电设备使用。本环网柜配用电磁、电动弹簧机构来操作负荷开关、接地开关和隔离开关配用手动操作机构。hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度上限：+40 、下限：-25 。2、海拔：不超过1000m。3、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；4、地震：烈度不超过8度。5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。HXGN -12型高压环网柜使用环境条件a、环境温度不高于+40 ，不低于-10 ° C；b、相对湿度平均值不大于95[%]，月平均值不大于90%。饱和蒸汽压日平均不大于 2.2×10^{-3} MPa；c、海拔高度不超过2000m；d、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。HXGN - 12型高压环网柜结构特点1、安全性好，一次与二次完全隔离；主母线与负荷开关室用接地金属板隔开；在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门；柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易，维修方便，体积小，搬运轻巧。3、操作简单，操作力小；替换容易，可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外，还可配压气式或产气式负荷开关。HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。我们公司培养出一批行业中的人才，并不断加大科技投入力度，在日益激烈的全球化市场竞争中实现公司的可持续发展。