

拦水橡胶坝更换安装 云南文山河道拦水坝维修施工 施工队 众拓路桥

产品名称	拦水橡胶坝更换安装 云南文山河道拦水坝维修施工 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

由施工单位在会议上提出在施工前存在的疑问，并且应当要求设计单位进行解释后书面回复。橡胶坝，又称橡胶水闸，是用度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。

施工期间的检查，应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能，并且对检查结果进行记录，数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查，一旦坝袋安装后，就必须进行的细致检查，并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。

（4）修筑围堰。橡胶坝施工开始之时，需要进行相应的施工导流，并且修建临时的施工围堰。（5）设置基坑排水。设置基坑排水，需要根据施工河流的地形地质、气候条件等情况，进行规划布置后方可进行排除基坑内部的积水，这样才可确保建筑物基础是在无水情况下施工的。

及时打捞坝袋上游可能刺伤坝袋的漂浮物，坝袋坍塌内底板上积存的砂砾及石块，检查坝体定位有无变化检查机、泵、管路、阀门是否正常。2.施工前的控制2.1应当组织设计、施工单位召开图纸会审会议。在会议上应由设计单位介绍施工范围、施工计划、布点范围以及各项指标和注意事项。

把新坝袋片也要打毛，然后两边都要刷上专用胶水，力求均匀。当胶水拉丝时，把新坝袋片贴在坝袋破损处，用橡胶手锤从中间到两边充分敲实，不留空隙。压上重物，一般经过24-48小时，可充水或是充气后使用。电站橡胶坝修补及橡胶坝损坏原因由于电站在山区橡胶坝使用高水流大水流急，橡胶坝很容易产生破损，我们要使用科学的对橡胶坝修补，，以坝袋的使用寿命。

