

卡接式MDF总配线架

产品名称	卡接式MDF总配线架
公司名称	宁波特汇通信技术有限公司
价格	16.80/个
规格参数	品牌:普天特发 型号:JPX01型 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇康庄大道四幢3号
联系电话	0574-63609651 13867846801

产品详情

开放式MDF总配线架，卡接式MDF总配线架，MDF音频总配线架，MDF电话总配线架，MDF语音总配线架，VDF总配线架，VDF音频总配线架

MDF产品综述：MDF（音频配线）产品用于局内交换设备与局外线路的接口，借助于配线可以方便进行用户线路与交换设备之间的连接，具有连接内、外线跳线、对用户线路过压过流防护、故障告警、用户线路测试等功能。技术特点：安全性：完善可靠的过压、过流保护功能；塑料件均采用阻燃塑料，达到国际FV-0级和UL94-V0级阻燃标准；先进性：双层双卡口、卡口镀金，创新的三点式卡接（IDC）技术使卡接耐力持久，并增强了导线卡接时的气密性；适应性：高密度的横、直排模块减小了体积，增大了操作空间，尤其适合MDF改造；管理性：模块化结构，组件化架体、不需打孔安装，所有测试操作、告警等均正面操作，并可并架扩容或背靠背安置，节省机房空间。技术指标：1. 环境要求：1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 贮存温度: -25 ~ 55 3) 工作相对湿度: 85% (+30) 4) 贮存相对湿度: 75%5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa2. 设备机架：1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm2) 机架材料：铝型材3) 操作方式：全正面操作4) 机框颜色：5) 接地方式：铜条6) 绝缘电阻：>100 0M (500VDC) 7) 耐电压：1000V (50HzAC) /min3. 模块指标：1) 结构尺寸：横排：192 (

H) × 119 (W) × 84 (D) ; 直排 : 120 (H) × 180 (W) × 100 (D) 2) 导线材料 : 单股塑料绝缘导线 ; 3) 芯线直径 : 0.4-0.7mm ; 4) 大外径 (包括绝缘层在内) : 1.4mm 5) 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力 : 25N ; 6) 保安器簧片与接线排端子片间的接触压力 : $f > 50g$ 7) 卡接寿命 : > 200 次 4. 保安单元 1) 直流击穿电压 $U_{dc} = 230 (+30/-40)$ V ; 2) 脉冲击穿电压 $U_{max} = 800V (1000V / \mu s \text{ 电压上升率时})$; 3) 耐雷电冲击能力 : 能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压 4KV , 电压波形 10/700 μs 试验次数 10 次间隔 1 分钟相邻两次电压极性相反冲击下 , 能正常工作 ; 4) 耐电力线感应 (长线路) 能力 : 在电压 $U_{ac} (max) = 600Vr.m.s$ $f = 50HZ$ 持续时间 500ms 试验 5 次 , 间隔 1 分钟条件下 , 能正常工作 ; 5) 耐电力线碰触能力 : 在电压 $U_{ac} (max) = 220Vr.m.s$ $f = 50HZ$ 持续时间 15 分钟条件下 , 不起火、不燃烧 ; 失效保护 (FS) 功能 : 按 YD/T 694-1999 的 6.26 规定 , 放电回路中的 a 线或 b 线在 15 秒内接地 , 并输出告警信号 ; 6) 常温电阻 < 20 , a、b 线差 < 1.5 ; 7) 过电流防护功能 : 不动作电流 100mA , 1 小时不动作 (测试电压直流 60V , 环境温度 $+40$)。 ;