

附着式升降爬架厂家爬架翻新

产品名称	附着式升降爬架厂家爬架翻新
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

附着式升降爬架厂家爬架翻新支架部分由 48钢管和各型连接套搭设而成，架体走道宽度0.6-1.2米,平均宽度不低于0.8米,可根据具体施工要求进行调整；架体高度覆盖4.5个楼层,符合架体不超出5层楼高的国家安全标准；架体步高1.8-1.9米,立杆zui大间距2.2米；外排设满搭斜杆以增强支架整体刚性。搭设规范和要求按双排钢管架的规范和要求竖向框架和水平框架系统。4.3附着导向和卸荷系统。该系统由导轨、卸荷限位锁、导轮组、导向架和穿墙螺栓组成。每一提升点位根据楼层高低沿架体高度安装14.5m长的工字钢导轨，覆盖四至五层楼板。并在剪力墙外墙壁上每层楼处安装一道附墙支座，架体安装避雷针根据工程具体楼层面积计算，有效高度应高于架顶25米，远远超出了施工塔吊作用高度，大臂无法完全覆盖楼面作业。

附着式升降爬架厂家爬架翻新松动框架与建筑物的固定支点，螺栓与连接的建筑物上的斜杆被放松，以观察框架的稳定性，并检查全钢爬架网与建筑物之间的正常碰撞或接触。此时，爬架网只连接或接触电动葫芦、导杆、导轮和起重吊装钢梁，以锌金属板为原料，与周围焊接框架固定。爬架框架的质量以及焊接工艺的好坏会直接影响到爬架网安装的稳定性，并且也会直接影响到施工人员的人身安全。因此，建筑保护爬架焊接框架的生产就显得尤为重要。