

# 湖南ZSPC采油树用阀\*\*\*\*

产品名称	湖南ZSPC采油树用阀****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

湖南ZSPC采油树用阀\*\*\*\*湖南ZSPC采油树用阀\*\*\*\* 重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。(1)阀芯形状结构 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。 闸阀缺点由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀来保证高度密封和阀门的开启。