

医疗设备专用三相全自动补偿电力稳压器SBW-300KVA系

产品名称	医疗设备专用三相全自动补偿电力稳压器SBW-300KVA系
公司名称	温州嘉博电器有限公司
价格	45580.00/台
规格参数	应用范围:延时 品牌:艇浪 产品系列:SBW-300KVA
公司地址	温州市杨府山山下巷53弄6号
联系电话	86 577 86272111

产品详情

应用范围	延时	品牌	艇浪
产品系列	SBW-300KVA	型号	艇浪三相全自动补偿电力稳压器SBW-300KVA系列
触点形式	转换型	额定电压	300V--456 (V)
电流性质	交流	防护特征	其他
直流电阻	5M ()	吸合电流	400 (A)

概述

sbw系列单,三相全自动补偿式电力稳压器是使用于当外界的供电网络电压波

或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定.本系列产品与其他形式的稳压器相比,具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护,缺相,相序保护及机械故障自动保护,以及体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点.(分数显,仪表指示两类).

使用场合

广泛用于邮电,商场,电梯,医院,学校,印刷,证券等所有需要正常电压保证的场合及大,中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套.

产品性能specifications

输入电压

单相single phase:175v-265v

input voltage	三相四线three phase four-line 175v-265v(phases voltage) 300v-456v(line voltage)
输出电压	单相single phases:220v
output voltage	三相three phase:380v
输出精度output deviance	1-5% (adjustable)
频率frequency	50hz/60hz
效率efficiency	>=95% (power>50kva)
响应速度response time	<=1.5s
环境温度ambient temperature	-10 ~ +40
绝缘电阻insulation resistance	>=5m
过载能力	二倍额定电流,维持1分钟
overload	double rated current, one min
波形失真waveform distortion	无附加波形失真non-lack fidelity waveform
保护功能protect	过压,过流,缺相,相序 over voltage, over current, feed phases
output power :	
sbw-50kva , 60kva , 100kva , 150kva , 180kva , 200kva , 250kva , 300kva , 400kva , 500kva , 600kva , 800kva , 1000kva , 1200kva , 1600kva , 2000kva	

概述

sbw系列单,三相全自动补偿式电力稳压器是使用于当外界的供电网络电压波

或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定.本系列产品与其他形式的稳压器相比,具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护,缺相,相序保护及机械故障自动保护,以及体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点.(分数显,仪表指示两类).

使用场合

广泛用于邮电,商场,电梯,医院,学校,印刷,证券等所有需要正常电压保证的场合及大,中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套.

产品性能specifications

输入电压 input voltage	单相single phase:175v-265v 三相四线three phase four-line 175v-265v(phases voltage) 300v-456v(line voltage)
输出电压	单相single phases:220v
output voltage	三相three phase:380v
输出精度output deviance	1-5% (adjustable)

频率frequency	50hz/60hz
效率efficiency	>=95% (power>50kva)
响应速度response time	<=1.5s
环境温度ambient temperature	-10 ~ +40
绝缘电阻insulation resistance	>=5m
过载能力	二倍额定电流,维持1分钟
overload	double rated current, one min
波形失真waveform distortion	无附加波形失真non-lack fidelity waveform
保护功能protect	过压,过流,缺相,相序 over voltage, over current, feed phases
output power :	
sbw-50kva , 60kva , 100kva , 150kva , 180kva , 200kva , 250kva , 300kva , 400kva , 500kva , 600kva , 800kva , 1000kva , 1200kva , 1600kva , 2000kva	