

抚顺石化PP聚丙烯C703 通用级

产品名称	抚顺石化PP聚丙烯C703 通用级
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	货号:02 数量:400 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

抚顺石化PP聚丙烯C703 通用级

1??0.86????????????????????????????????????

2?????90-150????????-15——-6?????220-230??????200????????????????300-330??

3??0.8MPa?

4??

5????????????????????????????????1015-1017?.cm????????1MHZ??3.00?

6??

物料性能1、为无色透明或乳白色半透明的固体;2、具有较高的拉伸强度、刚度和硬度,但有一定的柔顺

性、良好的耐磨性、耐蠕变性，并可以在较宽的温度范围内保持这些良好的力学性能;3、具有优良的电绝缘性;4、具有优良的耐候性，在室外暴露六年，其力学性能仍可保持初始的80%;5、耐弱酸，对有机溶剂及油类有良好的化学稳定性。适用范围1、制作薄膜、感光膜，如电影胶片片基、照相胶片膜;2、作为食品、药品、纺织品、精密仪器、电器元件等包装，其制作的中空容器强度高、透明性好、无毒无味，是碳酸饮料、啤酒、食用油等广泛应用的塑料包装材料;电气材料;3、用于制作各种电器绝缘材料，如电线、开关、电器外壳等。

成型特性:1、非结晶料，吸湿小;2、流动性差，为类似牛顿流体，粘度对温度比较敏感，制品厚度一般在0.8mm以上。极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度，模具应加热，浇注系统对料流阻力应小;3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右，但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象，好是作干燥处理，温度不可高出150度，否则颜色会变化;4、聚苯醚的成型温度为280-330度，改性聚苯醚的成型温度为260-285度。适用范围:制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件;可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用;可制作螺丝、紧固件及连接件;电机、转子、机壳、变压器的电器零件。