

碳化硅升膜蒸发器低 碳化硅升膜蒸发器 潍坊市同顺恒化工

产品名称	碳化硅升膜蒸发器低 碳化硅升膜蒸发器 潍坊市同顺恒化工
公司名称	潍坊市同顺恒化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光市侯镇
联系电话	15953613067 15953613067

产品详情

换热器的压力试验：

- 1、换热器安装前应进行耐压试验和气密性试验。当发现设备有损伤或在现场作过局部改装时，应进行耐压试验；换热器安装后再与系统一起进行的气密性试验。
- 2、检修后的换热器应作耐压试验及气密性试验。如果现场条件不允许进行耐压试验，经使用单位技术总负责人批准，碳化硅升膜蒸发器销售，允许以工作压力下的泄漏性试验代替。换热器压力试验的试验压力和试验方法按有关规范规定。

优点：螺旋板式换热器的结构相对紧凑，单位体积提供的传热面积大。例如，螺旋板式换热器的传热表面直径为 $\phi 1500$ mm，高度为1200 mm，可达130 m²。流体在换热器螺旋板中允许相对高的流速，并且流体在螺旋方向动，并且滞留层很薄，因此传热系数大并且传热。另外，由于流速大，不易保留污垢。

缺点：螺旋板式换热器要求焊接质量高，难以检修。重量大，刚性差，碳化硅升膜蒸发器，螺旋板式换热器应特别注意运输和安装。

生产实践证明，与普通管式换热器相比，螺旋板式换热器不易堵塞，特别是沉积物、小壳等悬浮颗粒不易沉积在螺旋通道中，分析其原因;它是在沟道中沉积单沟道杂质。转弯的流量也增加了以便将其冲走。其次，由于换热器螺旋通道中没有死角，杂质很容易冲出。

空冷式换热器构架的安装

空冷式换热器的构架基础一般有两种型式：钢筋混凝土结构基础和钢结构基础。对于钢筋混凝土结构基

础，碳化硅升膜蒸发器价格低，要求一次浇灌的柱脚基础上平面比设计标高低40~60mm。锚栓一次浇灌，碳化硅升膜蒸发器哪家好，锚栓螺纹露出部分长度要保证锚栓把紧后余10~20mm。柱脚找平使用成对斜垫铁，每个柱脚用四组，每组不多于3块。柱脚地面处于水平度要求误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

碳化硅升膜蒸发器价格低-碳化硅升膜蒸发器-潍坊市同顺恒化工由潍坊市同顺恒化工设备有限公司提供。“碳化硅换热器”选择潍坊市同顺恒化工设备有限公司，公司位于：山东省潍坊市寿光市侯镇，多年来，同顺恒化工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同顺恒化工设备期待成为您的长期合作伙伴！