

海湾JTW-ZOF-GST9712(Ex)本安防爆型感温火灾探测器

产品名称	海湾JTW-ZOF-GST9712(Ex)本安防爆型感温火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:-GST9712(Ex) 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾JTW-ZOF-GST9712(Ex)本安防爆型感温火灾探测器

1.1.1 特点

JTW-ZOF-GST9712 (Ex) 型点型感温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，内置单片机，固化高可靠火灾判断程序，并采用特殊工艺进行处理，工作稳定可靠，且具有良好的抗化学腐蚀性。适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。本探测器为非编码型，与GST-LD-8332模块箱配合使用，可以直接接入各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。

本探测器是我公司推出的新产品，同时还具有以下特点：

- (1) 造型设计，超薄型；
- (2) 超大指示灯指示，360度范围可见；
- (3) 具有溢水孔设计，防止积水渗漏。

1.1.2 主要技术指标

- (1) 探测器类别：A1R
- (2) 工作电压：DC16V ~ DC28V

(3) 监视电流 60A (注：静态时探测器可工作在DC16V ~ DC28V电压范围内)

(4) 报警电流 30mA

(5) 安全栅参数：U0=28V，I0=93mA

(6) 防爆标志：ExibIICT6 Gb

(7) 报警确认灯：红色，正常时闪亮，报警时常亮

(8) 使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

大气压力：86kPa ~ 106kPa

(9) 外壳防护等级：IP33

(10) 探测器尺寸：

直径：100mm，高：51.3mm(带底座)

1.1.3 保护面积

当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为20m² ~ 30m²。具体设计指标应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。