

丽水通风管道 海进通风为您服务 通风管道厂家

产品名称	丽水通风管道 海进通风为您服务 通风管道厂家
公司名称	余姚市海进通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余姚市子陵路15-2
联系电话	13645718292 13645718292

产品详情

通风工程中的风管应该怎么选择

首先在了解消防通风管道和空调通风管道材质之前，我们需要知道这两种通风管道的作用及用途，通风管道加工厂，这样才能更加方便我们了解其风管材质。消防排烟管道主要是防排烟和通风，空调通风管道主要是排风和通风。另外我们了解一下风管压力的高中低压划分。风管压力的高、中、低压如何分类？风管压力 500Pa属于低压系统，风管压力500Pa<压力 1500Pa属于中压系统，风管压力>1500Pa属于高压系统。

建筑设计中，消防排烟风管的镀锌铁皮的厚度是按照高压的标准选用的。消防排烟管道顾名思义便是在消防排烟系统中起到排烟和通风的作用。消防排烟管道主要包括消防风管和排烟风管。消防排烟管道材质须是白铁皮材料或不锈钢材料，另外管道的密封材料基本上都是耐高温防腐的软性密封材料。排烟风管如果是室内安装，一般要做隔热处理。

一般通风系统是按照中、低压系统选用的，空调系统的风管需要做保温。空调风管的材料有很多种，常见的是镀锌钢板卷制的镀锌板风管，也就是白铁皮风管，镀锌板风管用保温材料包裹，通常用法兰或者压条连接。除此之外空调风管常用的材料还有玻璃钢、复合材料(中间为保温材料，如酚醛泡沫、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等，外表面附着一层保护层，如铝箔)等等几种。

通风管道是现阶段中国销售市场上风管材料发展较快、种类较多的管道，通风管道加工，由于其所具有的特点和优势，应用也越来越广泛。为更好地保证使用安全，本材料生产制造的风管明确规定，应按照工程项目要求，通风管道厂家，具有可燃性或阻燃性B1级的灭掉特性，且外表面必须为难燃材料。在风管加工中有，通风管道才能充分发挥其功效，促使顾客在使用时能达到想要的实际效果，真正称心如意的服务。关于一些通用的通风管道，如冷轧钢板法兰盘通风管、管道内外绝缘材料粘结牢固，是保证复合材料的压根标准之一，丽水通风管道，此外，热敏电阻胶布的优点是借助热融粘合，只需不加温，在常温状态下胶面干固，具有良好的粘合抗压强度。

通风管道要求—通风管道尺寸要测量好

通风管道尺寸要计算好，其方法就是风管的横截面积乘以风管的风速再乘以3600，计算出来的结构就是通风管道的尺寸了，其管的风速好不要超过15米每秒，好的风速就是8到12米每秒为好。在安装通风管道的时候，风管的两端应该转动灵活，不得有明显的划痕。

通风管道注意—要注意通风管道的材料

通风管道的材料比较多，比如钢板风管、玻璃钢通风管道、复合材料通风管道、塑料通风管道、不锈钢通风管、单面彩钢通风管等等。而从用途上来看，有可以分为工业排风通风管道、净化系统通风管道、空调通风管道、通风管道等等。形状不同，通风管道类型也不一样。

丽水通风管道-海进通风为您服务-通风管道厂家由余姚市海进通风设备有限公司提供。丽水通风管道-海进通风为您服务-通风管道厂家是余姚市海进通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。