

耐磨煤仓衬板工期短 余干煤仓衬板 山东圣烁

产品名称	耐磨煤仓衬板工期短 余干煤仓衬板 山东圣烁
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

煤仓衬板产生原因

我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光华，摩擦系数大，余干煤仓衬板，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。山东圣烁耐磨材料有限公司从多年的实践中发现只有一种特出的工艺产品才能解决此类问题。

煤仓堵仓形式常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。

耐磨煤仓衬板的四大性能特点：

另外还有耐磨性高分子聚乙烯板，耐高温型高分子聚乙烯板，高强度型高分子聚乙烯板等，耐磨煤仓衬板性能因为它具有：

1、高自润滑、不吸水

破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。

2、使用成本低

一次投资，终身免去维护之忧。

3、高耐磨、抗冲击

加入多种改良剂，在保持原有特性的基础上，提高各种特性，更具有使用性。

4、使用寿命长

获得比原高分子材料2倍以上更长寿命。

煤仓耐磨衬板具有如下的特点：易于安装，节省生产时间，提高生产效率。固定牢固，结构合理简单。便于更换易损件，提高售后维护和保养的效率，耐磨煤仓衬板工期短，从而提高客户的产量，煤矿煤仓衬板多年厂家经验，节约了成本。

标准尺寸是根据我们现有机器模具生产的尺寸。所有在标准尺寸以内的尺寸，我们都可以生产。超出标准尺寸我们再定其它方案。（我们加工过很多超出我们标准尺寸的板材，很成功）

2000x1000x(10-100)mm 2300x1200x(10-150)mm 3000*3000* (10-260) mm

2500x1300x(10-180)mm 3050x1220x(10-60)mm

3000x1500x(10-250)mm 4500x2000x(10-100)mm

4700x1200x(10-150)mm 5000x1300x(10-180)mm

6000x1800x(20-200)mm 6000x2000x(20-100)mm

山东宁津新江所生产的超高分子量聚乙烯板材的颜色（color）

颜色：本色（白色）黑色 蓝色 绿色 (White)/Black/Green/Blue/Yellow/Red/Orange 我们都可以加工。

耐磨煤仓衬板工期短-余干煤仓衬板-山东圣烁(查看)由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣烁耐磨材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市开发区，联系人：李经理。