

# 聚亚哈氏合金C276 赤峰N04400

产品名称	聚亚哈氏合金C276 赤峰N04400
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

孔板法兰类型代号：

1. KWN-T, 带颈对焊法兰，NPT管螺纹连接。
2. KWN-S，带颈对焊法兰，承插焊连接。

孔板法兰密封面类型是突面（RF），其使用范围为公称压力PN10,16,25,40（DN25~DN600），PN63,100(DN25~DN400)，PN160（DN25~DN300）。

标准化生产法兰、大小头、弯头、三通、管箍、支管台、活接头、短节、管帽、四通、管塞、翻边、法兰管座、渐缩管等产品

江苏省太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。

法兰的包装和钢印标志：

一. 法兰的外圆柱表面都应以钢印标志以下内容：

1. 标准编号：HG/T 20592
2. 法兰类型代号以及螺纹法兰的锥管螺纹代号。
3. 法兰公称尺寸DN及适用钢管外径系列。

4. 法兰公称压力PN.
5. 密封面型式代号，按标准规定。
6. 带颈对焊法兰，对焊环应标注钢管壁厚。

二. 法兰应按规格，材料分别包装

三. 法兰交货时，应附有产品质量证明文件，每个法兰的外圆柱表面上应以钢印标志14.0.1规定的内容。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司随时欢迎您的来电。

法兰垫片材料有N06600法兰、UNS N06625、N08800法兰垫片、N08825椭圆垫、N10276法兰、UNS N10276法兰、N04400锻件

片材料和厚度的选用:

选用垫片材料和厚度时，应考虑操作介质，使用工况，法兰密封面型式，表面粗糙度以及螺栓载荷的影响，用于临界场合的垫片，应向供应商咨询并确认。

垫片按密封面型式分为FF型，RF型，MFM型和TG型，分别使用于全平面，凸面，突面和槽面法兰。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。