

邯鄯NS1403/143法兰「多图」

产品名称	邯鄯NS1403/143法兰「多图」
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

对焊管件标准及规格：

ANSI B16.9，ANSI B16.28，MSS SP-43，MSS SP-75

尺寸：1/2 “ -72 ”

产品：长半径或短半径弯头，等径或异径三通，管帽，翻遍、管箍、异径管（大小头）、支管台、法兰

材质：inconel600/inconel6625英科耐尔合金 incoloy800/incoloy825英科洛伊合金
MONEL400/莫奈尔合金法兰盘

hastelloyC276/哈氏合金 incoloy925/incoloy926英科洛伊合金 F55、F53、F51双相不锈钢
N08020/AL-6XN奥氏体不锈钢合金

UNS N06600 活接头/由壬 SW UNION 1 1/4 (DN32) ， 2 (DN50) UNS N06600 活接头、法兰，由壬UNS N06600 活接头厂家，MSS SP-83 UNS N06600 活接头，CLASS3000 N06600 活接头, 江苏聚亚N06600 活接头。与316L和317L奥氏体不锈钢相比，2205合金在抗蚀损斑及裂缝方面的性能更优越，它具有很高的抗腐蚀能力，与奥氏体相比，它的热膨胀系数更低，导热性更高。太仓市聚亚法兰管件、法兰尺寸DN15-DN 600品种规范齐全，产品严格按照GB,,,ASTM,美标,,JIS,日标,等材料标准化生产。

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金

供应镍合金不锈钢、双相钢管接等管件、耐蚀合金、高温合金、英科耐尔合金，棒、板、管、管棒、焊丝、锻材、高压锻件

NS143 (Alloy 20cb3)板子、NS142(Incoloy 800H)管件、NS333(Hastelloy C)棒、NS334(Hastelloy C276)法兰、NS321(Hastelloy B)管、Monel400棒

垫圈、椭圆垫、八角垫

八角垫是用金属材料由锻造及热处理和机械加工成截面形状为八角型的实体金属垫片，具有径向自紧密封作用，是标准的R型金属环垫的一种，其作用原理是靠垫片与法兰梯型槽的内外面（主要是外侧面）的接触，并通过压紧从而形成密封作用。耐高压:聚亚特钢所生产的法兰压力可有150cl-2500cl磅级法兰。

八角形金属环垫应用范围：通常应用于高温高压蒸气，气体，溶剂的管法兰，塔槽，压力容器，高速接合面，高温高压阀，盖。石油工业中的井口装置和采油树上的密封

一．耐蚀合金：Alloy 20/Incoloy 800H/Hastelloy C-276/Monel400/Inconel600等。

二．精密合金：1J79/4J36/3J53/4J29(F15)/1J50(Invar36)等。

三．高温合金：GH132/GH36/GH30/GH145/GH169/GH3128/GH22等。

四．奥氏体型/双相型：F51/F53/F55/F44/904L/254SMo等。