

pvc给水管厂 隆昌建材 吉安pvc给水管

产品名称	pvc给水管厂 隆昌建材 吉安pvc给水管
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC管是如何生产制造出来的？

混合过程：高速混合PVC管时，助剂会渗入PVC树脂的空隙中，从而使助剂均匀地分散在树脂中。考虑到温度高于1000℃，有利于物料的蒸汽蒸发，因此一般的热混合器的温度设定为100?1200℃。为了使添加剂充分接触PVC颗粒并减少添加剂对填料的吸附，应在添加PVC树脂后启动热混合器，然后按以下顺序装入材料：稳定剂，各种加工助剂，色料，填料。在实际生产中，大多数原料和辅助材料在启动热混机之前就已投入运行。

如果进料温度过低，将延长固体输送区，缩短塑化区和熔体输送区的长度，这将导致不良的塑化效果。质量。

安装：在安装过程中，将从机头模具中伸出的管道物体冷却以使其坚硬并固定。上浆通常由上浆套筒进行，以进行逐步上浆和内径上浆。样式结构简单，易于操作。它总是被广泛使用。

牵引技术：牵引装置的功能是向从机头伸出的管道提供一定的牵引力和牵引速度，均匀地引导管道，pvc给水管件生产厂，并通过调节牵引速度来调节管道的壁厚。牵引速度为膨胀速度，一般牵引速度比挤出速度快1%?3%。

pvc管件的优点如下：PVC管的特点

- 1、重量轻：搬运装卸方便，密度低，搬运、装卸、施工方便；
- 2、优异的耐腐蚀性：具有优异的耐酸、耐碱和耐腐蚀性，非常适用于化工行业；
- 3、流体阻力小：管道内壁光滑，排水管厂家其粗糙系数仅为0.009，吉安pvc给水管，流体阻力小，有效改善管网水利条件，降低系统运行成本；

- 4、机械强度高：管材具有良好的抗压、抗冲击和抗拉强度；
- 5、施工简单：PVC管生产厂家 PVC管连接施工快捷方便，施工成本低；
- 6、成本低：低廉，交通施工方便，使用寿命长，因此综合成本低。

除了以上六点PVC排水管外，它还具有以下特点：

电绝缘性好：PVC管具有优良的电绝缘性，适用于电线电缆导管，建筑物上的电线管道，不影响水质。

施工简单：PVC排水管只需与施工快速方便地结合，施工成本低。

PVC给水管的作用及特点

自20世纪80年代初以来，pvc给水管件厂，国家大力推进了upvc管道的应用，并制定了一系列政策，制度和标准，积累了大量的经验。截至目前，我们已建立完善的产品标准，检测方法标准和检测方法，pvc给水管厂，建筑工程技术规范等，从而统一了产品规格和质量指标，实现了产品的互换性。这表明pvc给水管道的发展已进入成熟阶段，产品质量和施工质量得到保证，从而保证了pvc给水管道的使用。

PVC给水管管的特点：

- 1.重量轻，便于搬运和装载：密度低，便于搬运，装卸，施工。
- 2.优异的耐腐蚀性：具有优异的耐酸性，耐碱性和耐腐蚀性，适用于化学工业。
- 3，流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，改变了管网的水力状况，降低了系统的运行成本。
- 4.机械强度高：管材具有良好的耐压性，抗冲击性和抗拉强度。
- 5.结构简单：管道连接结构快速简便，施工工程成本低。
- 6.成本低：低，运输和施工方便，使用寿命长，整体成本低。
- 7.不影响水质：溶出试验证实它不影响水质，适合大规模推广和应用。

pvc给水管厂-隆昌建材(在线咨询)-吉安pvc给水管由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的UPVC管等行业积累了大批忠诚的客户。隆昌建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！