

杭起重工 欧式电动葫芦厂家 盐城欧式电动葫芦

产品名称	杭起重工 欧式电动葫芦厂家 盐城欧式电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

(TOTN五金工具电动葫芦产品图) 电动葫芦的优势有很多：操作简单，搬运省力，清洁环保，，盐城欧式电动葫芦，使用安全，。目前，国内的电动葫芦现在基本特点为重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳、操作简单、使用方便，欧式电动葫芦公司，广泛应用于工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合，欧式电动葫芦哪家好，电动葫芦的工作级别从M3-M5，设计寿命为10年，再加上其结构紧凑、分组性好。起升、运行机构均采用“三合一”驱动装置，即电动机、制动口、减速器三者一体，让他们的安装、调试、使用、维护程序都非常方便，可与不同形式的运行小车连接，构成各种不同形式的电动葫芦，是起升搬运物品理想的起重设备。如果想要选择更好的电动葫芦产品，

钢丝绳电动葫芦是一种比较常见的小型其中设备，钢丝绳电动葫芦具有非常紧凑、重量轻便、操作性强，钢丝绳电动葫芦可以安装在工字钢上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。

钢丝绳电动葫芦操作规程:

- 1.电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置，宽度方面尺寸大，结构笨重，机械效率低，加工较困难。
- 2.钢丝绳电动葫芦操作应该由人士来操作，方可以上岗工作。
- 3.调整电动葫芦制动下滑时候，应该保证在额定载荷之下。

- 4.钢丝绳电动葫芦在使用过程当中不可以下面站立人群、提升时候不得将挂钩提升超过电动葫芦以上。
- 5.钢丝绳电动葫芦要捆绑牢固、并在。
- 6.在使用过程当中必须由人士进行定期葫芦检查。

电动葫芦是一种特种起重设备，安装在天车、龙门吊之上，电动葫芦具有体积小、自重轻、操作简单、使用方便等特点，用于工矿企业，仓储、码头等场所。电动葫芦的使用非常广泛，但能正确操作电动葫芦的人员较少，需了解电动葫芦的相关知识，掌握其使用的安全措施。一：所有参与施工作业的人员，均需按照有关安全法规和安全操作规程作业。二：进入施工现场的人员，必须穿戴齐全劳保防护用品。三：高空作业必须挂好安全带，并将其按照“高挂低用”的原则，系挂于安全绳上。四：进入现场的施工人员在接受过安全交底、安全教育之后，才能进行作业。五：吊装用工具机在投入使用前，必须检查，确认其性能、规格、状况符合要求。六：吊点及卷扬机受力点必须经检查，能够承受预定载荷并牢固可靠，才能进行作业。七：在投入使用前，必须检查确认钢结构平台的稳定性、可靠性，必要时辅以加固措施，确保受力时的稳定。八：现场搭设的临时设施，必须牢固，经检查无安全隐患后，才能投入使用。九：加强保护设备安全的工作力度，对小件、易损的设备在现场存放时，需置于干燥、通风的仓库内，并登记入库清楚无误，由专人保管。十：设备吊装时，必须小心谨慎，严防钢丝绳勒坏或碰坏设备，起钩、回钩必须低速、缓慢。十一：厂房内作业时，禁止交叉作业，防止高空坠物伤人。十二：强调现场的安全用电管理，由专职电工负责接电、拆线工作，用电设备的检修由专职电工进行，电缆布置等工作必须符合规范。十三：手持电动工具等必须具有可靠的接零、接地及漏电保护装置。轨道或其他连接构架上应设置接地线，接地线可用4-5毫米的裸铜线或截面不小于25mm的金属导线。十四：现场设置专职安全员，负责安全生产状态的监控，并及时制止带有安全隐患的施工作业。十五：对职工加强安全教育，树立“安全”的思想，在具体施工作业中，群策群力确保安全生产。

杭起重工(图)-欧式电动葫芦厂家-盐城欧式电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。“电动葫芦,欧式起重机,悬挂起重机,门式起重机,双梁起重机”选择杭州杭起重工科技有限公司，公司位于：余杭区仁和街道新桥村1幢3号，多年来，杭起重工坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭起重工期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。