

浙江轻质隔墙板 山河吉瑞 轻质隔墙板供应商

产品名称	浙江轻质隔墙板 山河吉瑞 轻质隔墙板供应商
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗

复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，轻质隔墙板厂家，墙面不易松散，抗震性好。防潮防水实验证明，轻质墙板能在不做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质隔墙板，轻质复合墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。防火在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到国家A1级标准。扩大房屋空间轻质隔墙板分为内墙和外墙，内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。整体性好由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，轻质隔墙板价格，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。

alc隔墙板的防火时间超过3

从结构上看。alc隔墙板不需要结构柱和加强带或环梁，门窗不需要过梁；可独立使用，无需任何辅助或加强结构构件；使用alc隔墙板作为墙体材料，与使用加气砌块相比，可以减少立柱施工等工序和施工种类，缩短工期1/2左右。使用alc隔墙板容重轻、厚度薄，可降低墙体荷载1/3~1/2左右。从防火的角度。100mm厚alc隔墙板的防火时间超过3.62小时。由于alc隔墙板内部采用双层双向钢支撑，遇火不易过早塌陷，有效防火；

玻璃纤维增强混凝土;这是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维水泥复合材料。加气混凝土砌块设备基础施工。突出特点是具有很好的抗拉和抗折强度，以及较好的韧性。这种材料尤其适合制作装饰造型和用来表现强烈的质感。与这些外墙装饰材料相比，轻质隔墙板供应商，GRC材料的大优势是可以满足建筑师个性化需求，完成千姿百态的装饰造型与肌理质感的表达。

标准规定了纤维增强低碱度水泥建筑平板的分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。本标准适用于以温石棉、短切中碱玻璃纤维或抗碱玻璃纤维等为增强材料，以低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料制成的建筑平板。

浙江轻质隔墙板-山河吉瑞-轻质隔墙板供应商由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。“ALC隔墙板,混凝土隔墙板”选择天津山河吉瑞建筑工程有限公司，公司位于：天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11，多年来，山河吉瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山河吉瑞期待成为您的长期合作伙伴！