

## 200mm复合隔墙板 天津山河吉瑞 浙江复合隔墙板

产品名称	200mm复合隔墙板 天津山河吉瑞 浙江复合隔墙板
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号22 9-11
联系电话	18920779857 18920779857

## 产品详情

### 墙面布置图和产品相关技术目标

为了保证安装工作的顺利进行，需要在安装前做好充分的准备，即工程设计单位或施工承包商在施工前应提前向安装单位提供施工图中的墙面布置图和产品相关技术目标。具体准备工作需要确保以下信息，首先是说明选择产品类型和轴分布、墙厚度要求、门窗分布位置和开口尺度、管道分布位置和开槽尺度；隔墙板的安装并不容易。二是明确产品的应用功能要求、防水、悬挂重物要求及应采取的方法；常规产品防火、隔音目标也值得注意，使后续工作更加顺利，即充分发挥隔墙板的优势。

### 轻质发泡隔墙板材料是理想的防火材料

**防火性能：**原材料为无机物，酒店复合隔墙板，燃烧。实验表明，轻质发泡隔墙板材料是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此，产品被广泛用作防火墙；**经济性：**从经济方面而言，浙江复合隔墙板，采用加气墙板为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、泰柏板等相比，总造价可节省20%左右；**强度高：**由于尺寸加入了防腐短纤维为骨架，浆料硬化后与纤维凝为一体，大大增加了隔墙板的抗折，抗冲性能；**劳动：**工厂预制，200mm复合隔墙板，现场装配，施工速度快，大大提高劳动效率；

轻质复合墙板隔音效果相当出色，隔音效果大大高于我们普通的墙面。轻质复合墙板的厚度较薄，与我们常用的砖墙的厚度相比了一半左右，大大增加了我们空间的使用面积。轻质复合墙板在1000度的高温下拥有长达4小时的耐火极限，而且在受火时，背面能够完好无缺，复合隔墙板生产厂家，同时在火烧时也不会散发有毒气体，防火性能相当出色。轻质复合墙板采用对人体没有危害制作而成，无任何性，环保性能相当出色。

200mm复合隔墙板-天津山河吉瑞-浙江复合隔墙板由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山河吉瑞——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11，联系人：王经理。