

机芯开发 三联仪表 湖州机芯

产品名称	机芯开发 三联仪表 湖州机芯
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

仪表机芯厂家同您分享仪器仪表外表擦拭步骤：

仪器仪表镜面擦拭步骤：

- 1.先用拭镜纸轻轻擦拭镜面表面，勿用力以免伤及镜面。
- 2.再用棉花棒沾工业用酒精，轻轻擦拭镜面表面，并需等酒精挥发后，再装回去。
- 3.镜面擦拭可区分成校正玻璃片及镜头内透镜组，由于灰尘粒子会造成成像的黑点，镜面擦拭至为重要，装置后需重新借着影像观察擦拭结果。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表选型的要素：

量程的选择

量程的选择根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表，在测稳定压力时，大压力值应不超过满量程的 $\frac{3}{4}$ ，测波动压力时，大压力值应不超过满量程的 $\frac{2}{3}$ ，低测量压力值应不低于全程 $\frac{1}{3}$ 。

精度选择

精度选择，根据生产允许的大测量误差，以经济、实用的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯生产厂家同您分享不同的环境以及测量不同介质需要选用不同的压力表：

微压力测量可选用膜盒压力表，但膜盒压力表只适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体或液体介质的微小压力。有防爆要求的环境，如需用电接点压力表，应选用防爆型的。对于振动大的场合应选用YN耐振型压力表或船用压力表。

期待您在线留言或者来电咨询！