

不锈钢厨房排烟工程 万誉不锈钢通风管道厂 大余厨房排烟

产品名称	不锈钢厨房排烟工程 万誉不锈钢通风管道厂 大余厨房排烟
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

如何做好不锈钢风管的保养工作？

- 1、要保持钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。
- 2、钢板要立靠在木架上，不要平迭，厨房排烟通风系统，以免拖动时刮伤表面，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑。
- 3、法兰用料应分类码放，露天应采取防雨、雪措施，减少生锈现象。
- 4、不锈钢风管成品应码放在平整无积水、宽敞的场地，码放时应按系统编号，整齐、合理、便于装运。
- 5、搬运装卸应轻拿轻放，以免损坏成品。

螺旋风管具体用途是什么？

螺旋风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。市面上使用广泛的就是螺旋风管（不锈钢和镀锌板白铁皮材质）。

在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

通风管道材质、用途、形状、等级介绍

1.体系的区分排烟体系防烟分区区分应结合建筑防火分区来考虑，做到既有利于地下室通风体系兼作排烟体系，又不会呈现排烟风管跨越防火分区现象。所以使用一套风管时体系应满足平常排风与火灾时排烟要求。

2.地下室通风方法合理安置排风管及排风口，平常排风用，火灾时兼作排烟风管及排风口；地下一层考虑由车道自然进风，其它层由平常送风体系兼作火灾时补风体系。每个排风、排烟及送风体系应设置竖井，进风口应设在地上洁净处，不锈钢厨房排烟工程，若能与地下主楼有必定间隔更好，其受火灾气影响会小；若能与地上主楼有必定间隔更好，其受火灾烟气影响会小，排风口方位应高于附楼层面，以削减排风对地上环境影响。

3.排风、排烟及送风风机选型排风、排烟风机可选离心风机或许高温轴流风机。一般离心风机即可满足排风排烟要求，但大风量离心风机只能安装在地上，占地较大，需求较大机房，高温轴流风机为消防风机，也能满足在280℃烟温下运转30 min的要求，大余厨房排烟，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房面积也小，实践工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

不锈钢厨房排烟工程-万誉不锈钢通风管道厂-大余厨房排烟由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！