

浇筑式封闭母线槽 宇正电气 抚州母线槽

产品名称	浇筑式封闭母线槽 宇正电气 抚州母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

空气式母线槽的设计介绍

空气式母线槽设计采用了先进的单螺栓夹紧端子，为母线槽单元连接元件，由于它特殊构造，可以防止安装时误操作，同时只要旋紧一个螺栓，就能可靠地、迅速地将两个母线槽单元连接起来护等级插孔，母线槽在插孔处设计了安全防护挡板，空气式母线槽只有当防护挡板拉开时，插接箱才能插入。插孔平时不用时可将防护板拉闭并加铅死。防止了在插口处灰尘和异物的进入。从而提高母线槽的防护性能，防止误操作，使母线的安全性得到了极大提高外壳(防护壳)级次数。

高强度封闭母线槽

制造工艺不受板材限制，壳体做成瓦槽的形式，抚州母线槽，增加了客车的机械强度，客车的水平截面可以制作成13m长。由于外壳做成瓦沟形式，浇筑式封闭母线槽，母线在坑沟位置有意分开固定，母线间距18mm，线间通风良好，母线槽的防潮散热功能明*提高，更适合南方气候；由于导线之间有一定的间隙，浇筑型母线槽工程，导线的温升降低，提高了过载能力，降低了磁振荡噪声。但其杂散电流和感抗远大于密集母线槽。因此，与同规格相比，其导电的截面必须大于密集绝缘母线槽的截面。

空气插入式母线槽 由于客车之间的接头用铜片软连接，南方天气潮湿，接头之间容易氧化，导致接头与客车接触不良，使触点容易发热，所以南方很少使用。而且接头之间体积过大，水平母线截面尺寸不一致，浇注耐火型母线槽，外观不够美观。

浇注母线槽的特点有哪些？

耐水性：采用绝缘树脂浇注。铸造母线槽具有良好的气密性和水密性，防护等级达到IP68。IP68为高等级防护等级，可防止灰尘进入，并能在连续浸泡条件下长时间可靠运行。

耐火性：绝缘树脂为自熄绝缘材料，耐火等级，耐火等级为F120；可在950-1000 的火焰中工作90分钟以上，线路不间断，绝缘树脂不含卤素，高温下不会释放有害气体。

耐腐蚀性：带有金属外壳的母线槽不能防止酸雨腐蚀。化工厂产生的腐蚀性气体甚至腐蚀性液体会溅到电气产品上。这要求母线具有耐腐蚀性。母线槽用环氧树脂浇注料具有优异的防腐性能，能有效抵抗各种化学品的侵蚀。

机械性能：能承受6焦耳的机械冲击，确保安全使用。铸造母线槽具有良好的防爆性能。

全天候产品：铸造母线槽的使用不受海拔高度限制；能在零下40 的环境中长期工作，绝缘树脂不开裂；可在高污染（4级）的室内外环境中长期使用。

浇筑式封闭母线槽-宇正电气(在线咨询)-抚州母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。浇筑式封闭母线槽-宇正电气(在线咨询)-抚州母线槽是江西宇正电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。