

液压双控翻板闸门 翻板闸门 河圣翻板闸门应用广泛

产品名称	液压双控翻板闸门 翻板闸门 河圣翻板闸门应用广泛
公司名称	衢州市河圣水力自控翻板门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区春苑西路24号
联系电话	13676611246

产品详情

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您分析液压系统常见故障：

过热

造成系统过热可能由以下一种或多种原因造成：

- (1) 油中进入空气或水分，当液压泵把油液转变为压力油时，空气和水分就会助长热的增加而引起过热；
- (2) 容器内的油平面过高，油液被强烈搅动，从而引起过热；
- (3) 质量差的油可能变稀，使外来物质悬浮着，或与水有亲合力，这也会引起生热；
- (4) 工作时超过了额定工作能力，因而产生热；
- (5) 回油阀调整不当，或未及时更换已损零件，有时也会产生热。

过热将使油液迅速氧化，氧化又会释放出难溶的树脂、污泥与酸类等，而这些物质聚积油中造成零件的加速磨损和腐蚀，且它们粘附在精加工零件表面上还会使零件失去原有功能。油液因过热变稀还会使传动工作变迟缓。

上述过热的结果，常反映在操纵时传动动作迟缓和回油阀被卡死。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍：

液压升降坝作为船闸具有运行简单，快捷特点，与其他坝型相比：

液压升降坝利用液压杆推动闸门围绕底轴向上向下旋转，由于绕底轴旋转，启闭无需平压，过船迅速，结构受力简单有效，启闭迅速安全。

人字一字门、平面直升门、一字横拉闸、钢坝闸基本以钢结构为主，而液压升降闸以混凝土结构为主，可以节省投资，便于管理维护，而且液压升降坝可以通过组合形成较长坝面并能同时升降，对宽度基本没有限制。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

水力自动翻板闸门是一种古老而常见的水力自动闸门，它具有过流能力强、造价低廉、维护简单等诸多优点，因而在防洪、发电、灌溉、航运、引水工程和水景观工程中都有着广泛的应用。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！