

# JMQ-2电子轮式计米器、计米轮、长度测量轮

产品名称	JMQ-2电子轮式计米器、计米轮、长度测量轮
公司名称	常州中驰电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZHONGCHI 型号:JMQ-2 输入信号电压:10-30 (V)
公司地址	天宁区中吴大道1576-1号
联系电话	0519-83295995 13901508492

## 产品详情

品牌	ZHONGCHI	型号	JMQ-2
输入信号电压	10-30 (V)	适用范围	包装、印刷、纺织、印染、塑料、造纸、冶金、板材等设备上材料长度的测量。

jmq系列长度测量计米轮广泛应用于包装、印刷、纺织、塑料、造纸、冶金、板材等行业中各类传动设备上作为材料精密长度测量装置。计米轮分为三种型号规格：jmq-1（米级）、jmq-2（分米级）、jmq-3（厘米级）。计米轮的轮盘是由特种耐磨防滑橡胶合成材料与铝合金轮盘框架组合而成，长期使用磨损很少，确保计量精度；内部电路采用独特的设计方法，抗干扰能力强；因而整机具有性能稳定可靠，故障率低等显著优点。

## 技术参数

规格型号：

jmq-1（米级）1信号 / 每米

jmq-2（分米级）1信号 / 分米

jmq-3（厘米级）1信号 / 厘米

工作电压：dc12v ± 10%

计量精度： 2‰

相对湿度： 85%

输出方式：npn信号输出

## 二．安装方法及尺寸

将计米轮按下图尺寸固定在安装支架上，轮盘垂放于检测棍上且轮盘的垂直中心线要和检测棍的垂直中心线一致。注意检测棍和线速度要和材料的线速度一致，不一致要重新安装位置进行安装。

接线标记：红色线接电源正极；蓝色线接电源负极；黄色线为信号输出线。

计米轮输出为npn输出，自带1.5米信号线屏蔽线。使用时，尽量缩短计米轮到计数器之间的长度；如一定要加长引线的长度，应采用三芯屏蔽线。