

南京伟仕博 宜春LED超大尺寸背景板灯采购

产品名称	南京伟仕博 宜春LED超大尺寸背景板灯采购
公司名称	南京伟仕博电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区科学园竹山路499号
联系电话	13952018503 13952018503

产品详情

电压控制型发光二极管

普通发光二极管属于电流控制型器件，在使用时需串接适当阻值的限流电阻。电压控制型发光二极管（BTV）是将发光二极管和限流电阻集成制作为一体，使用时可直接并接在电源两端。

红外发光二极管

红外发光二极管也称红外线发射二极管，它是可以将电能直接转换成红外光（不可见光）并能辐射出去的发光器件，主要应用于各种光控及遥控发射电路中。

红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近，只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用（GaAs）、铝化（GaAlAs）等材料，采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。

常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等

led数码管由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，加上小数点就是8个。这些段分别由字母a, b, c, d, e, f, g, dp来表示。当数码管特定的段加上电压后，这些特定的段就会发亮，以形成我们眼睛看到的字样了。如：显示一个“2”字，LED超大尺寸背景板灯采购，那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分，也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。产品滴胶及挤塑 因每款胶水的硬度及膨胀系数等参数存在差异，如终成品需要进行滴胶或者挤塑工艺时，灯板在滴胶前及灯带在挤塑前需要放入60-80 烤箱中烘烤6-8小时去除灯板及灯条上水汽及其他残留物，再进行滴胶或者挤塑验证产品匹配性，如产品匹配无异常方可正常批量滴胶或挤塑。

静电防护 LED是静电敏感电子原器件，应采取静电防护措施。例：在使用过程中佩戴静电环。所有设备、仪器应接地。建议在组装后的成品做静电受损测试。

强烈建议 客户在使用本产品的过程中，请先首件确认及小批量试产，成品在经过各种测试合格后，再大批量投入使用。

南京伟仕博-宜春LED超大尺寸背景板灯采购由南京伟仕博电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京伟仕博电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!