

# ZC48-B预置计米器/计数器

产品名称	ZC48-B预置计米器/计数器
公司名称	常州中驰电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZHONGCHI 型号:ZC48-B 计数范围:0-9999 ( pcs )
公司地址	天宁区中吴大道1576-1号
联系电话	0519-83295995 13901508492

## 产品详情

品牌	ZHONGCHI	型号	ZC48-B
计数范围	0-9999 ( pcs )	输入信号电压	85-260 ( V )
适用范围	包装、印刷、纺织、塑料、造纸、食品、冶金、电线电缆、拉丝等行业计数、计长控制。		

性能参数：

1. 电源电压：ac85 - 260伏特50赫兹
2. 信号电源电压：dc12v， 50ma的3. 绝缘抗阻： 50m 4. 计数信号：npn型信号或触点信号5. 显示数位：4位的led数码显示6. 响应频率：高频输入端 500hz低频输入端 50赫兹
7. 复位方式：手动复位，数字显示延时复位，数字显示立即复位
8. 输出方式：单路继电器动合/动开输出
9. 输出容量：ac220v 1a条，dc28v 1a条十. 输出延时时间：0.1?9.9秒11. 外部复位方式：npn型信号输入用途：zc48 -乙型单段计数器/计米器是专为电气系统需要精确计数/计长并快速动作的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，软件设计先进，功能强大，具有抗干扰能力强，计数精度高，可靠性高，使用方便，读数清晰等优点，可广泛应用于包装，印刷，造纸，纺织，橡胶，塑料等行业的长度，数量，流量等参数的记忆显示和控制。特点： 本计数器/计米器有自动，延时和手动三种复位方式设置； 计数精度自由设定，以修正测量部件的计量误差，单路动合/动开输出； 本装置采用光电隔离技术，先进的软件设计，整机抗干扰能力强；掉电自动记忆； 计数信号：触点信号或叩信号。安装尺寸：开孔尺寸：44 × 44毫米体积：48（宽）×

48（高）× 85（深）毫米

详细使用说明请浏览我公司网站：[www.cnzhongchi.com](http://www.cnzhongchi.com)资料下载。

电话:0519 - 86627659