

天津输送线 天津输送线 天津酷科机器人

产品名称	天津输送线 天津输送线 天津酷科机器人
公司名称	天津酷科机器人科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇北四新村红运路11号
联系电话	15075839672 15075839672

产品详情

带式输送线能非常灵活地从一点或多点受料

根据工艺流程的要求，天津输送线，带式输送线能非常灵活地从一点或多点受料.也可以向多点或几个区段卸料。当同时在几个点向输送带上加料(如选煤厂煤仓下的输送线)或沿带式输送机长度方向上的任一点通过均匀给料设备向输送带给料时，带式输送线就成一条主要输送干线。

带式输送线可以在贮煤场料堆下面的巷道里取料，需要时，天津输送线价格，还能把各堆不同的物料进行混合。物料可简单地从输送机头部卸出，也可通过犁式卸料器或移动卸料车在输送带长度方向的任一点卸料。

光电感应、按键确认2种方式

1 支持光电感应、按键确认2种方式，天津输送线生产厂家，可配置只采用其中1种。采用光电感应方式，天津输送线多少钱，可提高拣货节拍，降低工作强度。

2 光电感应可灵活配置感应时间和感应距离。

3 光电感应采用专有红外脉冲编码和算法，结合PMMA材质滤光镜片，能有效滤除外界不同光源干扰，确保检测可靠。

4 采用新型的塑胶结构，弧面设计，美观大方，塑胶采用高分子聚合物材料，提升强度、韧性、表面光洁度。

5

OK确认键结构改进，采用新的sureface匀光技术，3键冗余，提高用户体验和使用寿命。

6 采用进口工业级处理芯片和红外传感器件，确保产品一致可靠。

7 能够兼容原来的PTL系统及辅材。

无动力滚筒输送线又可以叫辊道输送线，主要有长辊道和短辊道两种，生产线上应用的是圆柱形长辊道。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子来使物品转弯，曲线段曲率半径为辊道宽度的3-4倍。

在无动力辊道中为了推动物品时省力，辊道一般稍下倾，根据物品重量、线路长短的不同，辊道的斜度也不同，当物品较重、线路较长时，斜度稍大。影响滑斜度大小的因素很多，可以用实验确定合适的倾斜角度。自滑式辊道不易控制物品下滑速度，所以长度不宜太长。辊道的宽度比物品宽度大100-150毫米。滚筒间距一般为输送物品长度的1/3-1/4。

天津输送线多少钱-天津输送线-天津酷科机器人(查看)由天津酷科机器人科技有限公司提供。天津酷科机器人科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。酷科机器人带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！