

河北电力套管 四川川杰建材 电力套管厂家

产品名称	河北电力套管 四川川杰建材 电力套管厂家
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川川杰建材科技股份有限公司

MPP电力管如何运输

随着科学技术的不断发展，越来越多的行业开始铺设管道，MPP电力管道是应用广泛的管道之一。因此，交通也将成为一个问题。运输时需要注意什么?MPP动力管制造商将为您介绍:

1. 电力管道在运输和装卸搬运过程中，应小心搬运，不得严重影响。严禁投掷、坠落、翻滚和暴露在阳光下。电缆和管道接触处应该隔离，并防止软材料的接触。

2. 存放管道时，堆垛应平整，堆垛高度不应超过1.5米，与热源的距离不应超过5m。不要暴露在外面的阳光下。如果是露天堆放的，用遮光剂遮盖。

3.MPP动力管的扩口部分应交叉放置，河北电力套管，避免长时间堆积，避免挤压变形。

4. 管道连接用胶水和橡胶密封圈必须存放在阴凉干燥的室内。不要接触任何明火，以免发生火灾。

以上四点都是运输中需要注意的问题。希望大家在运输过程中能够多加注意，避免一些不必要的事故和损失。

MPP电力管又称作MPP电缆管、MPP电力电缆保护管。

原材料以PP粉（改性聚）为主要母料。

连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。（因MPP管的连接方式为热熔焊接，电力套管价格，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以MPP电力管必须用全新料来做）

产品颜色：MPP电力管为桔红色

产品长度：一般为6米/根，如果客户数量大，为了降低成本，（运费和焊接费，可以做成6-13米/根）。

产品优越性总括：改性聚(MPP)电力管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材，本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

MPP动力管：

以改性聚为主要原料，电力套管多少钱一米，使用方便，减少了对路面的损害，具有广泛的应用范围。具有绝缘性能好，耐高温，抗压强，重量轻，施工方便，内外壁光滑，摩擦小，使用寿命长，性能好等特点。

MPP动力管由改性PP原材料制成。具有耐高温，电力套管厂家，耐外压，绝缘性能好的特点。适用于10kV以上的高压输电管道。

差异比较：

1. MPP电气管道在-5 -70 的外部温度下可以工作50年。它具有强度高，耐湿性好，电缆敷设容易，结构简单，节省成本等一系列优点。

2.

MPP材料的弯曲模量高达900-1200mpa，抗拉强度超过20MPa，热变形温度高达120 。

3. CPVC动力管材料易碎，其弯曲模量和拉伸力小，热变形温度仅为80 。

4.就成本而言，CPVC电力管材料的成本远低于MPP材料的成本。因为一些电力管道制造商会根据客户对产品质量的要求来选择材料。

河北电力套管-四川川杰建材-电力套管厂家由四川川杰建材科技股份有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”选择四川川杰建材科技股份有限公司，公司位于：山东省临沂市枣园镇集西工业园，多年来，川杰建材坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。川杰建材期待成为您的长期合作伙伴！